

SAP number	12 N.C.	Type number	Opis	Cena PLN netto	Status	ABC Code	Kraj Prod.	Dost. (tyg.)	Order multi	Remarks	EAN code single
Początek cennika											
CZUJKI BLUE LINE											
CZUJKI BLUE LINE PIR											
4998151502	7826 951 17668	BLP1	Czujka PIR serii Blue Line, procesorowa, zasięg 11x11m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, kompensacja temperatury, Analiza Pierwszego Kroku (FSP),tamper, zdejmowana listwa zacisków, (klasa C)	57,75	C	A	CN		50		
4998151501	7826 951 17651	BLP1-P	Czujka PIR serii Blue Line, procesorowa, zasięg 11x11m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, odporna na zwierzęta (13,6kg, kompensacja temperatury, Analiza Pierwszego Kroku (FSP),tamper, zdejmowana listwa zacisków (klasa C)	67,20							
4998151500	7826 951 17644	BLQ1	Czujka PIR serii Blue Line, procesorowa, zasięg 11x11m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, Quad-poczwórny pyroelement, kompensacja temperatury, Analiza Pierwszego Kroku (FSP),tamper, zdejmowana listwa zacisków, (klasa C)	93,45	C	A	CN				
CZUJKI BLUE LINE DUALNA PIR/MW											
4998151503	7826 951 17729	BLD1-P	Czujka PIR+MW serii Blue Line, (10,525GHz) procesorowa, zasięg 11x11m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, regulowany zasięg MW, sztuczna inteligencja, zdejmowana listwa zacisków, odporna na zwierzęta (do 45 kg), (klasa C)	165,90	C	A	CN				
F01U008564	7826 951 29906	BLD1	Czujka PIR+MW serii Blue Line, (10,525GHz) procesorowa, zasięg 11x11m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, regulowany zasięg MW, sztuczna inteligencja, zdejmowana listwa zacisków, (klasa C)	165,90	C	A	CN				
CZUJKI PROFESSIONAL											
CZUJKI PROFESSIONAL PIR											
F01U027096	8005 490 82501	ISC-PPR1-W16	Czujka PIR, inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 16 m x 22m, (klasa C)	140,70	N	N	CN				
F01U066883	8005 491 50231	ISC-PPR1-WA16-G	Czujka PIR z wielopunktowym antymaskingiem MANTIS, 10,525GHz, inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 16 m x 22m, (klasa S)	279,30	C	A	CN				
CZUJKI PROFESSIONAL DUALNA PIR/MW											
F01U025758	8005 490 81658	ISC-PDL1-W18G	Czujka PIR+MW (10.525 GHz), inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 18 m x 24m, (klasa S)	208,95	N	A	CN				
F01U025481	8005 490 81511	ISC-PDL1-W18H	Czujka PIR+MW (10.588 GHz), inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 18 m x 24m, (klasa S)	208,95	N	N	CN				
F01U063741	8005 491 34255	ISC-PDL1-WA18G	Czujka Dualna PIR+MW (10,525GHz) z wielopunktowym antymaskingiem MANTIS, inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 18 m x 24m, (klasa S)	394,80	C	A	CN				
F01U063740	8005 491 34248	ISC-PDL1-WA18H	Czujka Dualna PIR+MW (10,588GHz) z wielopunktowym antymaskingiem MANTIS, inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 18 m x 24m, (klasa S)	394,80	C	A	CN				

SAP number	12 N.C.	Type number	Opis	Cena PLN netto	Status	ABC Code	Kraj Prod.	Dost. (tyg.)	Order multi	Remarks	EAN code single
CZUJKI CLASIC											
CZUJKI CLASIC DUALNE PIR/MW (ZEWNĘTRZNA)											
4998155081	7826 951 18412	OD850	Czujka dualna PIR+MW,zewnętrzna, procesorowa, zasięg 15x15m, optyka Fresnela, temperatura pracy -35°C...+60°C, regulacja czułości, MAP II, tryb pracy AND/OR, DAY/NIGHT, wyjście czasowe NO/NC (czas 2s...10min)	430,50	C	A	CN		50		
CZUJKA CLASIC DUALNA Z WYMIENNYMI LUSTRAMI											
4998800233	7826 952 97100	DS970	Czujka PIR+MW, procesorowa,anti-masking, zasięg 21x21m, opcjonalnie 30x3m, regulowana czułość PIR oraz MW, optyka Fresnela	245,00							
CZUJKA DALEKIEGO ZASIĘGU											
4998800223	7826 950 88012	DS778	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 60x5,7m, optyka lustrzana,temp.pracy -40°...+49°C, regulacja czułości, MAPII,tamper, wewnętrzne styki testowe napięcia szumów	176,00	C	A	CN		50		
4998800027	7826 950 13830	DS794Z	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 24x15m lub 61x3m, optyka lustrzana wymienna, temp.pracy -29°C...+49°C, analiza obszaru, regulacja czułości, MAP II,tamper, wewnętrzne styki testowe napięcia szumów	396,75	C	A	CN		50		
4998800006	7826 950 20692	DS720i	Czujka dualna PIR+MW Tri-Tech, lustrzana, w zestawie wymienne lustro o zasięgu 91 m x 21 m lub 27 m x 21 m (opcjonalnie lustro OA120: zasięg 37 m x 7,6m,), Motion Analyzer II, pamięć alarmów, wymienne zwierciadła, antimasking	610,50	C	A	CN				
CZUJKI CLASIC SUFITOWE PIR											
4998800224	7826 952 31913	DS936	Czujka PIR, sufitowa, optyka Fresnela, temperatura pracy -29°C...+49°C, tamper, zasięg 7,5m x 360°, wysokość montażu 2,5 do 3,6m	176,00	C	A	CN		50		
4998126094	7826 950 68588	DS937	Czujka PIR, sufitowa zasięg 360° x 14 m, zasilanie prądem stałym lub zmiennym, wysokość montażu od 2,4 do 3,7m	212,80	C	A	CN				
4998800710	7826 952 46764	DS938Z	Czujka PIR, sufitowa, optyka lustrzana, -29°C...+49°C, analiza obszaru, MAPII, tamper, zasięg 18mx360°, wewnętrzne styki testowe napięcia szumów, wysokość montażu 2,5 do 6m	244,95	C	A	CN		50		
4998800703	7826 950 90039	DS939	Czujka PIR, sufitowa, procesorowa, zasięg PIR 21m;360°, dla wysokości montażu od 3,7 do 7,6m; 15m dla 3m, 12m dla 2,4m, wysokość montaż do 7,6m,optyka Fresnela, trzy grupy wiązek o oddzielnie regulowanej kierunkowości, temp. pracy -40°C...+49°C,regulowana czułość PIR, MAPII	298,10	C	A	CN				
CZUJKI KLASYCZNE SUFITOWE DUALNE PIR/MW											
4998800234	7826 950 82041	DS9370	Czujka PIR+MW, sufitowa, procesorowa, zasięg PIR 21m;360°, dla wysokości montażu od 3,7 do7,6m; 15m dla 3m, 12m dla 2,4m, wysokość montaż do 7,6m,optyka Fresnela, temp. pracy -40°C...+49°C,regulowana czułość PIR oraz zasięg MW, MAPII	482,90	C	A	CN		50		
4998800002	7826 950 18484	DS9360	Czujka PIR+MW, sufitowa, procesorowa, zasięg PIR 18mx360°, wysokość montażu 2,5 do 6m,optyka lustrzana, temp. pracy -40°C...+49°C, antimaskig,regulowana czułość PIR oraz zasięg MW, MAPII	440,00	C	A	CN		50		
CZUJKI CLASIC KURTYNYWOWE (PRZEJŚCIA)											
4998800236	7826 952 76068	DS150I	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 2x3m, optyka Fresnela, temp. Pracy -10°C...+50°C, regulowany czas alarmu, kolor szary	115,50	C	A	CN		50		
4998800237	7826 952 76112	DS151I	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 2x3m, optyka Fresnela, temp. Pracy -10°C...+50°C, regulowany czas alarmu, kolor czarny	116,60	C	A	CN		50		
4998800238	7826 950 38574	DS160	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 6x4,5m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, do kontroli dostępu, czujnik otwierania drzwi, wejście SLI, buzzer, regulowany czas alarmu, zasilanie AC lub DC, kolor szary	141,68	C	A	CN		50		

SAP number	12 N.C.	Type number	Opis	Cena PLN netto	Status	ABC Code	Kraj Prod.	Dost. (tyg.)	Order multi	Remarks	EAN code single
4998800239	7826 950 51450	DS161	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 6x4,5m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, do kontroli dostępu, czujnik otwierania drzwi, wejście SLI, buzzer, regulowany czas alarmu, zasilanie AC lub DC, kolor czarny	141,68	C	A	CN		50		
CZUJKI STŁUCZENIOWE											
4998800267	7826 952 61156	DS1102I	Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż powierzchniowy, zasięg 0,6-7,6m, temp. pracy -29°C...+49°C, test instalacji, kształt kwadratowy	121,00	C	A	CN		50		
4998800268	7826 952 94864	DS1103i	Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż podtynkowy, test instalacji, prostokątna obudowa	119,90	C	A	CN		50		
4998800269	7826 950 07419	DS1109I	Czujka stłuczenia szkła oraz magnetyczna, procesorowa, zasięg 3m, szczelina 25 mm, temp. pracy -29°C...+50°C, test instalacji	145,20	C	A	CN		50		
4998800270	7826 952 70677	DS1110I	Tester czujników GB (stłuczenia szkła)	213,40	C	A	CN		50		
CZUJKI SEJSMICZNE											
F01U002248	7826 951 22310	ISN-SM-50	Czujka sejsmiczna, zasięg 50 m ²	671,55							
F01U002246	7826 951 22303	ISN-SM-80	Czujka sejsmiczna, zasięg 80 m ²	1364,00							
KONTAKTRONY											
Montaż powierzchniowy											
4998026045	6649 980 26045	4998026045	MK 48 SZ, Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 8 x 8 x 40 mm, w obudowie długość 54 mm, VdS klasa C	78,10	C	A					
4998133928	6649 981 33928	4998133928	MS-LZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego, długość 30 mm, VdS klasa B	43,33	C	C		8			
4998133929	6649 981 33929	4998133929	MSA-LZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), długość 43 mm (w obudowie), VdS klasa B	43,33	C	B		8			
4998133931	6649 981 33931	4998133931	MSA-LZS 6w, Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), długość 43 mm (w obudowie), VdS klasa C	69,31	C	C		8			
F01U004865	7826 951 26639	ISN-CMICRO-W	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer) 19 x 12,7 mm, szczelina 9.5 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	92,04	C	A					
F01U004866	7826 951 26646	ISN-CMICRO-B	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), wymiary (dł x szer) 19 x 12,7 mm, szczelina 9.5 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	92,04	C	A					
F01U004897	7826 951 26950	ISN-C60-W	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 6,35 x 9,5 x 50,8 mm, szczelina 19 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	74,49	C	A					
F01U004898	7826 951 26967	ISN-C60-B	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), wymiary (dł x szer x głęb) 6,35 x 9,5 x 50,8 mm, szczelina 19 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	74,49	C	A					
F01U004909	7826 951 27056	ISN-C50-W	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), długość 48.5 mm, szczelina 19 mm, zaciski śrubowe NC, pokrywa do ukrycia zacisków, paczka po 10szt.	72,17	C	A					
F01U004910	7826 951 27063	ISN-C50-B	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), wymiary (dł x szer) 48,5 x 12,7 mm, szczelina 19 mm, zaciski śrubowe NC, pokrywa do ukrycia zacisków, paczka po 10szt.	72,17	C	A					
F01U004901	7826 951 26998	ISN-CSM35-W	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 18,6 x 13 x 63 mm, szczelina 25 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	75,75	C	A					
F01U004902	7826 951 27001	ISN-CSM35-B	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), wymiary (dł x szer x głęb) 18,6 x 13 x 63 mm, szczelina 25 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	75,75	C	A					

SAP number	12 N.C.	Type number	Opis	Cena PLN netto	Status	ABC Code	Kraj Prod.	Dost. (tyg.)	Order multi	Remarks	EAN code single
F01U004903	7826 951 27018	ISN-CSM35-WGW	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), do ciężkich stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 18,6 x 13 x 63 mm, szczelina 44.45 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	92,04	C	A					
F01U004904	7826 951 27025	ISN-CSM35-WGB	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), do ciężkich stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 18,6 x 13 x 63 mm, szczelina 44.45 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	92,04	C	A					
F01U004911	7826 951 27070	ISN-CSM20-WGW	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), do stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 16 x 16 x 104,8 mm, szczelina 63.5 mm, z centralnym przewodem, paczka 1szt	26,22	C	A				single pack	
F01U004912	7826 951 27087	ISN-CSM20-WGB	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), do stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 16 x 16 x 104,8 mm, szczelina 63.5 mm, z centralnym przewodem, paczka 1 szt	26,22	C	A				single pack	
F01U004913	7826 951 27094	ISN-CSS-40W	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), przyklejany, wymiary (dł x szer x głęb) 17,8 x 7,8 x 35,56 mm, szczelina 19 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	62,93	C	A					
F01U004914	7826 951 27100	ISN-CSS-40B	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), przyklejany, wymiary (dł x szer x głęb) 17,8 x 7,8 x 35,56 mm, szczelina 19 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	62,93	C	A					
F01U004915	7826 951 27117	ISN-CFM-102W	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 7,62 x 13,46 x 33,78 mm, szczelina 25 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	62,93	C	A					
F01U004916	7826 951 27124	ISN-CFM-102B	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), wymiary (dł x szer x głęb) 7,62 x 13,46 x 33,78 mm, szczelina 25 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	62,93	C	A					
F01U004917	7826 951 27131	ISN-CFM-106W	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 7,62 x 13,46 x 33,78 mm, szczelina 25 mm, z centralnym przewodem, paczka po 10szt.	62,93	C	A					
F01U004918	7826 951 27148	ISN-CFM-106B	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), wymiary (dł x szer x głęb) 7,62 x 13,46 x 33,78 mm, szczelina 25 mm, z centralnym przewodem, paczka po 10szt.	62,93	C	A					
F01U004919	7826 951 27155	ISN-C45-W	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), przyklejany, wymiary (dł x szer x głęb) 4,8 x 6,35 x 27 mm, szczelina 15.24 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	81,52	C	A					
F01U004920	7826 951 27162	ISN-C45-B	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), przyklejany, wymiary (dł x szer x głęb) 4,8 x 6,35 x 27 mm, szczelina 15.24 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	81,52	C	A					
Montaż wpuszczany											
4998133930	6649 981 33930	4998133930	MS-LSZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego, tamper, długość 30 mm, VdS klasa C	69,31	C	C		8			
4998026047	6649 980 26047	4998026047	EMK 46 Z, Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego, wymiary (dł x szer) 6 x 30 mm, VdS klasa B	50,60	C	C		8			
4998026046	6649 980 26046	4998026046	EMK 46 ATZ, Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego lub powierzchniowego (biały), montaż wpuszczany: wymiary (dł x szer) 6 x 30 mm, montaż powierzchniowy: długość 52 mm (w obudowie), VdS klasa B	52,80	C	C		8			
4998026300	6649 980 26300	4998026300	EMK 46 SZ, Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego z tamperem, wymiary (dł x szer) 6 x 32 mm, VdS klasa C	70,40	C	C		8			

SAP number	12 N.C.	Type number	Opis	Cena PLN netto	Status	ABC Code	Kraj Prod.	Dost. (tyg.)	Order multi	Remarks	EAN code single
F01U004783	7826 951 26479	ISN-CSD70-W	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka po 10szt.	85,00	C	A					
F01U004785	7826 951 26486	ISN-CSD70-B	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka po 10szt.	85,00	C	A					
F01U004788	7826 951 26516	ISN-CSD80-W	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka po 10szt.	87,24	C	A					
F01U004789	7826 951 26523	ISN-CSD80-B	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka po 10szt.	87,24	C	A					
F01U004792	7826 951 26554	ISN-CSTB-10W	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 9.5 mm x 19 mm, szczelina 12.7 mm, paczka po 10szt.	59,36	C	A					
F01U004793	7826 951 26561	ISN-CSTB-10B	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wymiary (dł x szer) 9.5 mm x 19 mm, szczelina 12.7 mm, paczka po 10szt.	59,36	C	A					
F01U004790	7826 951 26530	ISN-CTC75-W	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 30 mm, szczelina 25 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	75,75	C	A					
F01U004791	7826 951 26547	ISN-CTC75-B	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 30 mm, szczelina 25 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	75,75	C	A					
F01U004871	7826 951 26691	ISN-CTAP-10FW	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 9.5 mm x 31.75 mm, szczelina 19 mm, z płaskim magneselem, paczka po 10szt.	75,75	C	A					
F01U004872	7826 951 26707	ISN-CTAP-10FB	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wymiary (dł x szer) 9.5 mm x 31.75 mm, szczelina 19 mm, z płaskim magneselem, paczka po 10szt.	75,75	C	A					
F01U004869	7826 951 26677	ISN-CTAP-10W	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 9.5 mm x 31.75 mm, szczelina 19 mm, ze standardowym magneselem, paczka po 10szt.	61,67	C	A					
F01U004870	7826 951 26684	ISN-CTAP-10B	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wymiary (dł x szer) 9.5 mm x 31.75 mm, szczelina 19 mm, ze standardowym magneselem, paczka po 10szt.	61,67	C	A					
F01U004798	7826 951 26615	ISN-CTAP-FMW	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 9.5 mm x 31.75 mm, szczelina 19 mm, ze standardowym magneselem i kołnierzem, paczka po 10szt.	64,09	C	A					
F01U004799	7826 951 26622	ISN-CTAP-FMB	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wymiary (dł x szer) 9.5 mm x 31.75 mm, szczelina 19 mm, ze standardowym magneselem i kołnierzem, paczka po 10szt.	64,09	C	A					
F01U004875	7826 951 26738	ISN-CTAP-15W	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 6.35 mm x 25 mm, szczelina 19 mm, paczka po 10szt.	60,51	C	A					
F01U004876	7826 951 26745	ISN-CTAP-15B	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wymiary (dł x szer) 6.35 mm x 25 mm, szczelina 19 mm, paczka po 10szt.	60,51	C	A					
F01U004877	7826 951 26752	ISN-CRFM-25W	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 6.35 mm x 25 mm, szczelina 19 mm, kołnierz o średnicy 9.5 mm, paczka po 10szt.	60,51	C	A					
F01U004878	7826 951 26769	ISN-CRFM-25B	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wymiary (dł x szer) 6.35 mm x 25 mm, szczelina 19 mm, kołnierz o średnicy 9.5 mm, paczka po 10szt.	60,51	C	A					
F01U004867	7826 951 26653	ISN-CMINI-10W	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 9.5 mm, szczelina 12.7-25 mm, paczka po 10szt.	68,71	C	A					

SAP number	12 N.C.	Type number	Opis	Cena PLN netto	Status	ABC Code	Kraj Prod.	Dost. (tyg.)	Order multi	Remarks	EAN code single
F01U004868	7826 951 26660	ISN-CMINI-10B	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 9.5 mm, szczelina 12.7-25 mm, paczka po 10szt.	68,71	C	A					
F01U004887	7826 951 26851	ISN-CMINI-10DW	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 9.5 mm, długość magnesu 3 mm, szczelina 12.7 mm, paczka po 10szt.	71,02	C	A					
F01U004888	7826 951 26868	ISN-CMINI-10DB	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 9.5 mm, długość magnesu 3 mm, szczelina 12.7 mm, paczka po 10szt.	71,02	C	A					
F01U004879	7826 951 26776	ISN-CMINI-15W	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 6.35 mm, szczelina 12.7 mm, paczka po 10szt.	68,71	C	A					
F01U004880	7826 951 26783	ISN-CMINI-15B	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 6.35 mm, szczelina 12.7 mm, paczka po 10szt.	68,71	C	A					
F01U004881	7826 951 26790	ISN-C22-W	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowy wygląd, przycisk kulowy, wymiary (dł x szer) 25 mm x 19 mm, szczelina 6.7 mm, z kołnierzem montażowym, paczka po 10szt.	94,35	C	A					
F01U004882	7826 951 26806	ISN-C22-B	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), kompaktowy wygląd, przycisk kulowy, wymiary (dł x szer) 25 mm x 19 mm, szczelina 6.7 mm, z kołnierzem montażowym, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	94,35	C	A					
F01U004883	7826 951 26813	ISN-C22-TW	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowy wygląd, przycisk kulowy, wymiary (dł x szer) 25 mm x 19 mm, szczelina 6.7 mm, z kołnierzem montażowym, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	97,81	C	A					
F01U004884	7826 951 26820	ISN-C22-TB	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), kompaktowy wygląd, przycisk kulowy, wymiary (dł x szer) 25 mm x 19 mm, szczelina 6.7 mm, z kołnierzem montażowym, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	97,81	C	A					
F01U004794	7826 951 26578	ISN-CSTB-TCW	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 25 mm x 9.5 mm, szczelina 16 mm, ze standardowym magnesem, paczka po 10szt.	69,86	C	A					
F01U004795	7826 951 26585	ISN-CSTB-TCB	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wymiary (dł x szer) 25 mm x 9.5 mm, szczelina 16 mm, ze standardowym magnesem, paczka po 10szt.	69,86	C	A					
F01U004873	7826 951 26714	ISN-CSTB-TCFW	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 25 mm x 9.5 mm, szczelina 16 mm, z płaskim magnesem, paczka po 10szt.	83,84	C	A					
F01U004874	7826 951 26721	ISN-CSTB-TCFB	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wymiary (dł x szer) 25 mm x 9.5 mm, szczelina 16 mm, z płaskim magnesem, paczka po 10szt.	83,84	C	A					
F01U004889	7826 951 26875	ISN-CPB52-W	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wciskany przycisk, szerokość 45 mm, wysokość 25 mm, długość 34 mm, szczelina 1.6-2.6 mm, z kołnierzem, paczka po 10szt.	74,49	C	A					
F01U004890	7826 951 26882	ISN-CPB52-B	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wciskany przycisk, szerokość 45 mm, wysokość 25 mm, długość 34 mm, szczelina 1.6-2.6 mm, z kołnierzem, paczka po 10szt.	74,49	C	A					
F01U004891	7826 951 26899	ISN-CPB52-TCW	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wciskany przycisk, szerokość 45 mm, wysokość 25 mm, długość 44 mm, szczelina 1.6-2.6 mm, z kołnierzem, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	80,37	C	A					
F01U004892	7826 951 26905	ISN-CPB52-TCB	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wciskany przycisk, szerokość 45 mm, wysokość 25 mm, długość 44 mm, szczelina 1.6-2.6 mm, z kołnierzem, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	80,37	C	A					

SAP number	12 N.C.	Type number	Opis	Cena PLN netto	Status	ABC Code	Kraj Prod.	Dost. (tyg.)	Order multi	Remarks	EAN code single
F01U004893	7826 951 26912	ISN-CAS-W	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wciskany przycisk z regulacją dystansu, średnica 9.5 mm, długość 31 mm, szczelina 1.6-2.6 mm, paczka po 10szt.	86,15	C	A					
F01U004894	7826 951 27247	ISN-CAS-B	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wciskany przycisk z regulacją dystansu, średnica 9.5 mm, długość 31 mm, szczelina 1.6-2.6 mm, paczka po 10szt.	86,15	C	A					
F01U004895	7826 951 26936	ISN-CRB32-W	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), przycisk kulowy, średnica 19 mm, długość 41.27 mm, z kołnierzem montażowym, paczka po 10szt.	85,00	C	A					
F01U004896	7826 951 26943	ISN-CRB32-B	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), przycisk kulowy, średnica 19 mm, długość 41.27 mm, z kołnierzem montażowym, paczka po 10szt.	85,00	C	A					
F01U004796	7826 951 26592	ISN-CSTB-10DMW	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 9.5 mm x 19 mm, długość magnesu 3.2 mm, szczelina 12.7 mm, paczka po 10szt.	61,67	C	A					
F01U004797	7826 951 26608	ISN-CSTB-10DMB	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (brązowy), wymiary (dł x szer) 9.5 mm x 19 mm, długość magnesu 3.2 mm, szczelina 12.7 mm, paczka po 10szt.	61,67	C	A					
Zewnętrzne											
F01U004900	7826 951 26981	ISN-CMET-200AR	Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, wymiary (dł x szer x głęb) 9,5 x 16 x 50,8 mm, szczelina 31.75 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej	48,74	C	A				single pack	
F01U004899	7826 951 26974	ISN-CMET-4418	Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, dodatkowy uchwyt na magnes (10 możliwości instalacji magnesu), wymiary (dł x szer x głęb) 50,8 x 12 x 107 mm, szczelina 50.8 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej	57,67	C	A				single pack	
F01U004921	7826 951 27179	ISN-C66	Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, montaż na przewodnicach drzewiowych, dodatkowy uchwyt na magnes (4 sposoby instalacji), wymiary (dł x szer x głęb) 76,2 x 45,8 x 66 mm, szczelina 44.45 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej	86,15	C	A				single pack	
4998026048	6649 980 26048	4998026048	AMK 4 Z, Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, na drzwi i bramy garażowe, wymiary (dł x szer x głęb) 16,5 x 50 x 144 mm, długość magnesu 66 mm, szczelina 45 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej	190,62	C	B		21			
2799270195	6627 992 70195	2799270195	AMK 4 SZ, Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, na drzwi i bramy garażowe, wymiary (dł x szer x głęb) 16,5 x 50 x 144 mm, długość magnesu 66 mm, szczelina 27 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej, tamper	285,96	C	C		21			
AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI											
4998800242	7826 950 68502	DS422i	Zewnętrzny/wewnętrzny tor podczerwieni, 2 wiązki, zasięg zew. 30m, wew. 90m.	517,00	C	A	JP		-2		
4998800244	7826 950 68519	DS426i	Zewnętrzny/wewnętrzny tor podczerwieni, 2 wiązki, zasięg zew. 60m, wew. 180m.	924,00	C	A	JP		-1		
4998140543	7826 951 08772	DS484Q	Zewnętrzny tor podczerwieni, 4 wiązki, zasięg:120m zew. 240m wew. Regulowany czas naruszania wiązki, temp. pracy -25...+55°C, 8 kanałów	1639,00	C	A	JP		0		
4998140542	7826 951 08765	DS486Q	Zewnętrzny tor podczerwieni, 4 wiązki, zasięg:200m zew. 300m wew. Regulowany czas naruszania wiązki, temp. pracy -25...+55°C, 8 kanałów	1848,00	C	A	JP		0		
CENTRALA ALRMOWA											
EASY SERIES											
F01U030331	8005 490 94375	ICP-EZ2AWT-07	Easy Series Rel. 2 moduł głosowy, tamper, zasilacz, obudowa, manipulator, 2 tokeny	999,00							
F01U045669	8005 000 45669	ICP-EW1AWT-07	Zestaw bezprzewodowy Easy: zestaw Easy Series, 1x wLSN Hub, 1x wLSN PIR, 1x wLSN mini kontaktron, 1x pilot	1845,00							
AKCESORIA											
4998800180	7826 950 95669	DX2010	8 linii moduł wejść przewodowy	160,00	C	A					
4998800181	7826 950 99728	DX2011	8 linii moduł wejść, D203 metalowa obudowa	194,00	C	A					

SAP number	12 N.C.	Type number	Opis	Cena PLN netto	Status	ABC Code	Kraj Prod.	Dost. (tyg.)	Order multi	Remarks	EAN code single
4998800182	7826 950 99780	DX2012	8 linii moduł wejść, AE20 plastikowa obudowa	199,00	C	A					
F01U003511	7826 951 24840	IUI-EZ1	Manipulator	421,00	C	A					
F01U003526	7826 951 24857	ICP-EZTS	Wyłącznik sabotażowy – Tamper Dual	22,50	C	C					
F01U003530	7826 951 24888	ICP-EZPS	Zasilacz sieciowy 230V/18V	111,00							
F01U003534	7826 951 24864	ICP-EZPK	Klucz programowania	67,50							
F01U008411	7826 951 29623	IUI-EZT-5	Token, 5-Pack	133,00							
F01U083898	8050 000 83898	IUI-EZTR-5	Token, 5-Pack - Czerwony	133,00							
F01U083900	8050 000 83900	IUI-EZTO-6	Token, 5-Pack - Pomarańczowy	133,00							
F01U083901	8050 000 83901	IUI-EZTG-7	Token, 5-Pack - Zielony	133,00							
F01U083902	8050 000 83902	IUI-EZTY-8	Token, 5-Pack - Żółty	133,00							
F01U029534	8005 490 90889	IUI-EZ1-FM	Obudowa do manipulatora IUI-EZ1 do montażu wpuszczanego w ścianę	89,00							
MODUŁ GŁOSOWY											
F01U025328	7826 95135440	ICP-EZV2-PLF	moduł głosowy Polski	222,00							
F01U025314	7826 95135556	ICP-EZV2-CSF	Czech	222,00							
F01U025315	7826 95135570	ICP-EZV2-DAF	Danish	222,00							
F01U025316	7826 951 35563	ICP-EZV2-DEF	German	222,00							
F01U025317	7826 95135549	ICP-EZV2-ELF	Greek	222,00							
F01U025318	7826 95135532	ICP-EZV2-ENF	English/US	222,00							
F01U025319	7826 95135525	ICP-EZV2-ENUKF	English/UK	222,00							
F01U025320	7826 95135518	ICP-EZV2-ESF	Spanish/EU	222,00							
F01U025321	7826 95135501	ICP-EZV2-FIF	Finnish	222,00							
F01U025322	7826 95135495	ICP-EZV2-FRF	French	222,00							
F01U025324	7826 95135488	ICP-EZV2-HUF	Hungarian	222,00							
F01U025326	7826 95135471	ICP-EZV2-ITF	Italian	222,00							
F01U025327	7826 95135914	ICP-EZV2-NLF	Dutch	222,00							
F01U025328	7826 95135457	ICP-EZV2-NOF	Norwegian	222,00							
F01U025329	7826 951 35433	ICP-EZV2-PTF	Portuguese/EU	222,00							
F01U025330	7826 951 35426	ICP-EZV2-RUF	Russian	222,00							
F01U025331	7826 951 35419	ICP-EZV2-SVF	Swedish	222,00							
F01U025332	7826 951 35402	ICP-EZV2-TRF	Turkish	222,00							
F01U025336	7826 951 35662	ICP-EZV2-NLBEF	Flemish	222,00							
F01U025338	7826 951 35389	ICP-EZV2-ROF	Romanian	222,00							
F01U025339	7826 951 35372	ICP-EZV2-HRF	Croatian	222,00							
F01U025340	7826 951 35365	ICP-EZV2-SLF	Slovenian	222,00							
F01U025341	7826 951 35358	ICP-EZV2-SRF	Serbian	222,00							
F01U025342	7826 951 35341	ICP-EZV2-SKF	Slovak	222,00							
F01U025345	7826 951 35310	ICP-EZV2-BGF	Bulgarian/Cyrillic	222,00							
F01U025346	7826 951 35303	ICP-EZV2-ARF	Arabic	222,00							
wLSN BEZPRZEWODOWY SYSTEM ALARMOWY											

SAP number	12 N.C.	Type number	Opis	Cena PLN netto	Status	ABC Code	Kraj Prod.	Dost. (tyg.)	Order multi	Remarks	EAN code single
CZUJKI BEZPRZEWODOWE											
F01U000581	7826 951 21047	ISW-BPR1-W13PX	12 m x 12m wLSN czujka PIR	277,00							
4998155096	7826 951 21962	ISW-BDL1-W11PGX	11 m x 11 m, wLSN czujka Dualna (10.525 GHz)	377,00							
F01U013691	8005 490 85496	ISW-BDL1-W11PHX	11 m x 11 m, wLSN czujka Dualna (10.588 GHz)	377,00							
F01U026127	7826 951 35921	ISW-BDL1-W11PKX	11 m x 11 m, wLSN czujka Dualna (9.350 GHz)	377,00							
F01U001688	7826 951 21030	ISW-BMC1-S135X	Kontaktron	209,00							
F.01U.074.696	8005 491 57544	ISW-BMC1-S135X3	Kontaktron (brązowy)	209,00							
F01U012193	7826 951 33798	ISW-BMC1-M82X	Mini Kontaktron	258,00							
F.01U.074.694	8005 491 57520	ISW-BMC1-M82X3	Mini Kontaktron (brązowy)	258,00							
F01U012194	7826 951 33774	ISW-BMC1-R135X	Kontaktron wpustowy	209,00							
F.01U.004.066	7826 951 25588	ISW-BIN1-S135X	wLSN czujka Inercyjna	264,00							
F.01U.074.697	8005 491 57551	ISW-BIN1-S135X3	wLSN czujka Inercyjna (brązowa)	264,00							
F01U027316	8005 490 83324	ISW-BGB1-SAX	wLSN czujka z bicia szkła	426,00							
F01U011979	7826 951 33491	ISW-BSM1-SX	wLSN czujka dymu	409,00							
F.01U.075.697	8050 000 75697	ISW-BWL1-SX	wLSN czujka zalania wodą (868MHz)	264,00							
AKCESORIA wlsn											
F01U027900	8005 490 84529	ISW-BHB1-WXPL	wLSN Hub (Polish) moduł bezprzewodowy	491,00							
F01U001690	7826 951 21771	ISW-BKF1-H5X	wLSN Pilot sterujący	209,00							
F01U001830	7826 951 21054	ISW-BIT1-HAX	wLSN urządzenie Instalacyjne	696,00	C	A	AU		0		
F01U013688	8005 490 85465	ISW-BRL1-WX	wLSN Moduł przekaźnikowy	317,00	C	A	CN		50		
F01U028249	8005 490 86165	ISW-BSR1-WX	wLSN Sygnalizator wewnętrzny	368,00							
CZUJKI POŻAROWE											
320 SERIES											
F01U026293	7050 000 26293	FCP-O320	Optyczna czujka dymu	90,20	c						
F01U026292	7050 000 26292	FCP-OC320	Multidetektorowa czujka optyczno / chemiczna (CO)	390,50	c						
F01U026295	7050 000 26295	FCP-OT320	Multidetektorowa czujka optyczno / termiczna	154,00	c						
F01U026291	7050 000 26291	FCH-T320	Czujka termiczna	70,40	c						
4998114565	6649 981 14565	MSR 320	Podstawa montażowa 4 przewodowa	66,55	c						
AKCESORIA DO CZUJEK											
F01U000652	7826 951 19358	ISM-BLA1-LM	Blue Line LED Light Module, Moduł świetlny	44,00	C	A	CN				
F01U003809	7826 951 25137	ISM-BLA1-SM	Blue Line Sounder Module, Moduł dźwiękowy	44,00							
4998151520	7826 951 17699	BLA1-CC	Moduł kamery kolorowej do instalacji na czujkach serii Blue Line, temp. pracy -30°C...+49°C, obiektów 3,6 mm, rozdzielczość 330 linii	1060,40	C	A	US		0		
4998800014	7826 952 40458	B335-3	Uchwyt obrotowy do czujek DS950, DS970 oraz do serii BlueLine (trzy sztuki)	16,72	C	A	US		0		
4998800282	7826 950 66331	B338	Uchwyt sufitowy dla DS308EA, DS778, OD850, Blue Line CAM940	9,90							
4998800277	7826 951 84127	B328	Uchwyt do montażu płaskiego dla DS308AE, DS778, DS950, DS970, OD850, Blue Line	34,65							
4998800283	7826 950 12475	B800	Uchwyt sufitowy do czujek DS950, DS970, Blue Line	12,10	C	A	US		0		
4998111865	7826 950 01707	OMLR93-3	Lustro dalekiego zasięgu, zasięg 21x3m do czujek DS-303E, DS-304 (trzy sztuki)	34,10	C	A	US		0		
4998800028	7826 952 90248	OMB77-3	Lustro kurtyna pionowa, zasięg 25x6m do czujek DS-308EA (trzy sztuki)	55,00	C	A	US		0		

SAP number	12 N.C.	Type number	Opis	Cena PLN netto	Status	ABC Code	Kraj Prod.	Dost. (tyg.)	Order multi	Remarks	EAN code single
4998800026	7826 952 90255	OMLR77-3	Lustro dalekiego zasięgu, zasięg 40x3m do czujek DS-308E (trzy sztuki)	35,20	C	A	US		0		
4998800291	7826 952 19683	OA120-2	Lustro dalekiego zasięgu, zasięg 36x6m do czujki DS-794 (dwie sztuki)	42,90	C	A	CN		50		
4998800024	7826 952 16989	OLR92-3	Soczewka dalekiego zasięgu, zasięg 30x3m do czujek DS-860, DS-970, DS-950 (trzy sztuki)	55,00	C	A	CN		50		
4998800303	7826 952 58484	OLR94-3	Soczewka wymienna, zasięg 21x21m do czujek DS-970, DS-950 (trzy sztuki)	33,00	C	A	US		0		
4998800287	7826 952 77317	MP1	Profil montażowy (3 ft.) do barier podczerwieni DS484Q, DS486Q	756,80	C	A	US				
4998800288	7826 952 77324	MP2	Profil montażowy (4 ft.) do barier podczerwieni DS484Q, DS486Q	766,70	C	A	CN				
4998800289	7826 952 77331	MP3	Profil montażowy zakrzywiony do barier podczerwieni DS484Q, DS486Q	767,80	C	B	CN				
4998117557	6649 981 17557	ND100	Przycisk napadowy	53,90							
Conettix - odbiornik / brama komunikacyjna											
F01U078984	8050 000 78984	D6100i	Odbiornik / brama komunikacyjna do zastosowań małych stacji monitoringu, komunikacja przez sieć IP lub PSTN, obsługuje max 3200 kont sieciowych, dwukierunkowa komunikacja dźwiękowa, kompatybilny z systemami automatyzacji m.in. BIS	9050,00							
Conettix IP											
F01U003080	7826 951 24048	C900V2	Moduł konwertujący sygnały alarmowe z dialera centrali na ethernet	1280,00							
4998140482	7826 950 95638	DX4020	Moduł interfejsu sieciowego umożliwia dwukierunkową komunikację przez sieć IP pomiędzy zgodnymi centralami alarmowymi	1135,00							
Conettix GSM											
F01U009267	6650 000 09267	ITS-300GSM	Nadajnik GSM	1230,00							
Moduł GPRS/GSM											
F01U082094	8050 000 82094	DX4020-G	Moduł GSM/GPRS	1415,00							
AKUMULATORY											
4998125825	7826 950 37096	D126	Akumulator, 12V / 7Ah	50,00							
4998125819	7826 950 58688	D1213	D1213 12V-1,3 AHDS 12 Volt 1,2 Ah	45,00							
4998125821	7826 950 58671	D1222	D1222 12V 2,2Ah	55,00							
4998800376	7826 950 59180	D1250	D1250 12V-5AHDS 12 Volt 5 Ah	46,00							
2799502174	6627 995 02174	2799502174	12-10 Ah 12 Volt 10 Ah	148,00							
4998045208	6649 980 45208	4998045208	12-17 Ah 12 Volt 17 Ah	230,00							
Koniec cennika											