



Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>KAMERY OBROTOWE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA WARUNKI ŚRODOWISKOWE</b>									
<b>Kamery MIC serii 400 kolor obudowy czarny</b>									
<b>MIC400ALBCW13518P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: czarny, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>24 180,00 zł</b>	S3	C	PT	45		10
<b>MIC400ALBCW13536P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: czarny, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>24 180,00 zł</b>	S3	C	PT	45		5
<b>MIC400ALBCW13618P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: czarny, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALBCW13636P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: czarny, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALBUW13518P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: czarny, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>24 180,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALBUW13536P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: czarny, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>24 180,00 zł</b>	S3	A	PT			8
<b>MIC400ALBUW13618P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: czarny, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALBUW13636P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: czarny, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	A	PT			10
<b>Kamery MIC serii 400 kolor obudowy szary</b>									
<b>MIC400ALGCW13518P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Szary, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>24 180,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALGCW13536P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Szary, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>24 180,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALGCW13618P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Szary, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	C	PT	45		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>MIC400ALGCW13636P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Szary, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALGUW13518P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Szary, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>24 180,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALGUW13536P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Szary, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>24 180,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALGUW13618P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Szary, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALGUW13636P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Szary, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>Kamery MIC serii 400 kolor obudowy biały</b>									
<b>MIC400ALWCW13518P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Biały, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>24 180,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALWCW13536P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Biały, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>24 180,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALWCW13618P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Biały, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALWCW13636P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Biały, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALWUW13518P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Biały, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>24 180,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALWUW13536P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Biały, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>24 180,00 zł</b>	S3	A	PT			5
<b>MIC400ALWUW13618P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Biały, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400ALWUW13636P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Biały, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	A	PT			5

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>Kamery MIC serii 400 z oświetlaczami IR kolor obudowy czarny</b>									
<b>MIC400IRBCW14518P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: czarny, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		5
<b>MIC400IRBCW14536P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: czarny, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRBCW14618P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: czarny, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>25 110,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRBCW14636P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: czarny, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>25 110,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRBUW14518P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: czarny, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	A	PT			5
<b>MIC400IRBUW14536P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: czarny, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRBUW14618P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: czarny, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>25 110,00 zł</b>	S3	A	PT			5
<b>MIC400IRBUW14636P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: czarny, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>25 110,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>Kamery MIC serii 400 z oświetlaczami IR kolor obudowy szary</b>									
<b>MIC400IRGCW14518P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Szary, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRGCW14536P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Szary, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRGCW14618P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Szary, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>25 110,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRGCW14636P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Szary, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>25 110,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRGUW14518P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Szary, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>MIC400IRGUW14536P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Szary, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRGUW14618P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Szary, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>25 110,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRGUW14636P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Szary, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>25 110,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>Kamery MIC serii 400 z oświetlaczami IR kolor obudowy biały</b>									
<b>MIC400IRWCW14518P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Biały, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRWCW14536P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Biały, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRWCW14618P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Biały, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>25 110,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRWCW14636P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Biały, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>25 110,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRWUW14518P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Biały, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRWUW14536P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Biały, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRWUW14618P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Biały, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>25 110,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400IRWUW14636P</b>	Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: Biały, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>25 110,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>Kamery MIC serii 400 termowizyjna</b>									
<b>MIC412TFBUW13636P</b>	Kamera MIC1-400, termowizyjna-25/30Hz, rodzaj: MIC412, z modułem termowizji, kolor: czarny, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>134 850,00 zł</b>	S3	C	PT	22		
<b>MIC412TFGUW13636P</b>	Kamera MIC1-400, termowizyjna-25/30Hz, rodzaj: MIC412, z modułem termowizji, kolor: Szary, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>134 850,00 zł</b>	S3	C	PT	22		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>MIC412TFWUW13636P</b>	Kamera MIC1-400, termowizyjna-25/30Hz, rodzaj: MIC412, z modulem termowizji, kolor: Biały, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>134 850,00 zł</b>	S3	C	PT	22		
<b>MIC412TIBUW13636P</b>	Kamera MIC1-400, termowizyjna-9Hz, rodzaj: MIC412, z modulem termowizji, kolor: czarny, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>125 550,00 zł</b>	S3	A	PT			5
<b>MIC412TIGUW13636P</b>	Kamera MIC1-400, termowizyjna-9Hz, rodzaj: MIC412, z modulem termowizji, kolor: Szary, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>125 550,00 zł</b>	S3	C	PT	65		
<b>MIC412TIWUW13636P</b>	Kamera MIC1-400, termowizyjna-9Hz, rodzaj: MIC412, z modulem termowizji, kolor: Biały, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/grzałka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>125 550,00 zł</b>	S3	C	PT	65		
<b>MIC412SUNSHIELD</b>	Ośłona przeciwsłoneczna dla kamery termowizyjnej, biała	P	<b>2 507,00 zł</b>	S3	C	GB	14		
<b>Kamery MIC serii 400 ze zintegrowanymi głośnikami</b>									
<b>MIC400PABUW14518P</b>	Kamera MIC1-400, zintegrowane głośniki PA, rodzaj: MIC400, aluminiowy, PA, kolor: czarny, montaż: prosty, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności/głośniki, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400PABUW14536P</b>	Kamera MIC1-400, zintegrowane głośniki PA, rodzaj: MIC400, aluminiowy, PA, kolor: czarny, montaż: prosty, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności/głośniki, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400PAGUW14518P</b>	Kamera MIC1-400, zintegrowane głośniki PA, rodzaj: MIC400, aluminiowy, PA, kolor: szary, montaż: prosty, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności/głośniki, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>MIC400PAGUW14536P</b>	Kamera MIC1-400, zintegrowane głośniki PA, rodzaj: MIC400, aluminiowy, PA, kolor: szary, montaż: prosty, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka/maski prywatności/głośniki, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>28 830,00 zł</b>	S3	C	PT	45		
<b>Kamery MIC serii 400 w iskroszczelnej obudowie ATEX</b>									
<b>MIC440AXBUD14618P</b>	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: Prosta, protokoły: PELCO P and D, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>55 800,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>MIC440AXBUD14636P</b>	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: Prosta, protokoły: PELCO P and D, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>55 800,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>MIC440AXBUP14618P</b>	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: Prosta, protokoły: BOSCH, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>55 800,00 zł</b>	S3	C	GB	28		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>MIC440AXBUP14636P</b>	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: Prosta, protokoły: BOSCH, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>55 800,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>MIC440AXBUW14618P</b>	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>55 800,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>MIC440AXBUW14636P</b>	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: Prosta, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: Wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	<b>55 800,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>Zasilacze dla kamer serii MIC</b>									
<b>MIC-240PSU-UL</b>	Zasilacz 230 VAC dla kamer MIC-400 AL.	P	<b>1 395,00 zł</b>	S2	C	PT	11		80
<b>MIC-IR-240PSU-UL</b>	Zasilacz 230 VAC dla kamer MIC-400 IR	P	<b>2 465,00 zł</b>	S2	C	PT	11		20
<b>MIC-24PSU-UL</b>	Zasilacz 24 VAC dla kamer MIC-400 AL.	P	<b>1 488,00 zł</b>	S2	C	PT	11		5
<b>MIC-IR-24PSU-UL</b>	Zasilacz 24 VAC dla kamer MIC-400 IR	P	<b>2 465,00 zł</b>	S2	C	PT	11		2
<b>Okablowanie dla kamer serii MIC</b>									
<b>MIC-2M-S</b>	Przewód połączeniowy, ekranowany dla kamer MIC-400 i MIC-500. 2 metry	P	<b>433,00 zł</b>	S3	A	CN			5
<b>MIC-10M-S</b>	Przewód połączeniowy, ekranowany dla kamer MIC-400 i MIC-500. 10 metrów	P	<b>572,00 zł</b>	S3	A	CN			25
<b>MIC-20M-S</b>	Przewód połączeniowy, ekranowany dla kamer MIC-400 i MIC-500. 20 metrów	P	<b>749,00 zł</b>	S3	A	CN			10
<b>MIC-25M-S</b>	Przewód połączeniowy, ekranowany dla kamer MIC-400 i MIC-500. 25 metrów	P	<b>842,00 zł</b>	S3	A	CN			20
<b>Uchwyty montażowe dla kamer MIC</b>									
<b>MIC-DCA-B</b>	Przepust kablowy, głęboki, czarny	P	<b>670,00 zł</b>	S3	A	PT			10
<b>MIC-DCA-G</b>	Przepust kablowy, głęboki, szary	P	<b>670,00 zł</b>	S3	C	PT	28		
<b>MIC-DCA-S</b>	Przepust kablowy, głęboki, stal nierdzewna	P	<b>2 907,00 zł</b>	S3	C	PT	28		
<b>MIC-DCA-W</b>	Przepust kablowy, głęboki, biały	P	<b>670,00 zł</b>	S3	C	PT	28		
<b>MIC-SCA-B</b>	Przepust kablowy, płytki, czarny	P	<b>419,00 zł</b>	S3	A	PT			2
<b>MIC-SCA-G</b>	Przepust kablowy, płytki, szary	P	<b>419,00 zł</b>	S3	C	PT	39		
<b>MIC-SCA-S</b>	Przepust kablowy, płytki, stal nierdzewna	P	<b>2 088,00 zł</b>	S3	C	PT	39		
<b>MIC-SCA-W</b>	Przepust kablowy, płytki, biały	P	<b>419,00 zł</b>	S3	C	PT	39		
<b>MIC-WMB-B</b>	Wysięgnik ścienny do kamer MIC, czarny	P	<b>1 056,00 zł</b>	S3	A	PT			5
<b>MIC-WMB-G</b>	Wysięgnik ścienny do kamer MIC, szary	P	<b>1 056,00 zł</b>	S3	A	PT			5
<b>MIC-WMB-S</b>	Wysięgnik ścienny do kamer MIC, stal nierdzewna	P	<b>3 135,00 zł</b>	S3	C	PT	32		
<b>MIC-WMB-W</b>	Wysięgnik ścienny do kamer MIC, biały	P	<b>1 056,00 zł</b>	S3	C	PT	32		
<b>MIC-CMB</b>	Adapter do montażu narożnego kamery MIC, czarny	P	<b>824,00 zł</b>	S3	C	PT	25		
<b>MIC-CMB-G</b>	Adapter do montażu narożnego kamery MIC, szary	P	<b>824,00 zł</b>	S3	C	PT	32		
<b>MIC-CMB-S</b>	Adapter do montażu narożnego kamery MIC, stal nierdzewna	P	<b>1 121,00 zł</b>	S3	C	PT	39		
<b>MIC-CMB-W</b>	Adapter do montażu narożnego kamery MIC, biały	P	<b>824,00 zł</b>	S3	C	PT	32		
<b>MIC-SPR</b>	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC	P	<b>261,00 zł</b>	S3	C	PT	28		
<b>MIC-PMB</b>	Adapter do montażu kamery MIC na maszcie	P	<b>968,00 zł</b>	S3	C	PT	28		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>Konwertery do kamer MIC</b>									
<b>MIC-USB485CVTR</b>	Konwerter RS485 - USB do kamer MIC1	P	<b>479,00 zł</b>	S9	A	UK			15
<b>Karty konwerterów, wejść alarmowych dla kamer MIC</b>									
<b>MIC-BP4</b>	Karta konwertera protokołu Bi-phase do kamer MIC1-400, montowana w zasilaczu (z wyjątkiem kamery MIC1-400 IR). Wymaga wcześniejszej zmiany protokołu dla kamer MIC-400 na protokół Bosch	P	<b>447,00 zł</b>	S3	A	UK			5
<b>MIC-BP3</b>	Osobny konwerter protokołu Bi-phase do kamer MIC1-400 IR. Wymaga wcześniejszej zmiany protokołu dla kamer MIC-400 na protokół Bosch	P	<b>596,00 zł</b>	S3	A	UK			2
<b>MIC-ALM</b>	8-wejściowa karta alarmowa do zasilaczy kamer MIC, z wyjątkiem wersji MIC1-400 IR	P	<b>819,00 zł</b>	S3	C	UK	46		
<b>Akcesoria do spryskiwaczy dla kamer MIC</b>									
<b>MIC-WKT</b>	Komplet montażowy spryskiwacza do kamer MIC z wyjątkiem modelu IR	P	<b>856,00 zł</b>	S3	C	UK	32		
<b>MIC-WKT-IR</b>	Komplet montażowy spryskiwacza do kamer MIC IR	P	<b>372,00 zł</b>	S3	C	UK	32		
<b>MIC-WN</b>	Dysza spryskiwacza do kamer MIC	P	<b>47,00 zł</b>	S3	C	UK	25		
<b>MIC-WNB-PCD</b>	Mocowanie dyszy spryskiwacza do podstawy 4" kamery MIC	P	<b>177,00 zł</b>	S3	C	UK	25		
<b>Klawiatury z protokołem FORWARD VISION</b>									
<b>MIC-501KBD</b>	Klawiatura do sterowania jedną kamerą MIC	P	<b>5 222,00 zł</b>	S3	C	UK	46		
<b>MIC-516KBD</b>	Klawiatura do sterowania maksymalnie 16 kamerami MIC	P	<b>6 989,00 zł</b>	S3	C	UK	46		
<b>Części zamienne do kamer MIC</b>									
<b>MIC-GAS</b>	Uszczelka z tworzywa sztucznego	P	<b>75,00 zł</b>	S3	C	UK	25		
<b>MIC-RWB</b>	Zapassowe pióro wycieraczki do kamery MIC1	P	<b>121,00 zł</b>	S3	A	UK			10
<b>Kamery dalekiego zasięgu</b>									
<b>GVS1000-11-P</b>	Zestaw kamerowy dalekiego zasięgu z promiennikami IR, 12,5-750mm lub 25 - 1500mm z podwojeniem zakresu (60x zoom), 730nm, poziom klasyfikacji - 1200 m, PELCO-D lub PELCO-P	P	<b>375 725,00 zł</b>	S3	C	CA	22		
<b>Oświetlacze podczerwieni LED AEGIS UFLED</b>									
<b>UFLED10-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 220m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			15
<b>UFLED10-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 220m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			15
<b>UFLED10-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 220m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			15

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
UFLED10-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 220m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			15
UFLED20-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 150m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			25
UFLED20-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 150m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			25
UFLED20-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 150m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			25
UFLED20-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 150m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			25
UFLED30-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			60
UFLED30-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			60
UFLED30-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			60
UFLED30-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			60
UFLED60-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 70m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			50

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
UFLED60-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 70m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			50
UFLED60-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 70m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			50
UFLED60-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 70m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			50
UFLED95-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 50m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			15
UFLED95-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 50m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			15
UFLED95-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 50m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			15
UFLED95-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 50m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			15
UFLED120-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			10
UFLED120-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			10
UFLED120-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			10

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
UFLED120-8BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			10
UFLED10-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 135m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			2
UFLED10-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 135m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			2
UFLED10-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 135m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			2
UFLED10-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 135m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			2
UFLED20-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 80m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			5
UFLED20-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 80m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			5
UFLED20-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 80m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			5
UFLED20-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 80m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			5
UFLED30-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 65m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			5

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
UFLED30-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 65m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	A	PT			5
UFLED30-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 65m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	A	PT			5
UFLED30-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 65m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	A	PT			5
UFLED60-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	A	PT			5
UFLED60-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	A	PT			5
UFLED60-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	A	PT			5
UFLED60-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	A	PT			5
UFLED60-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	A	PT			5
UFLED95-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 30m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	A	PT			10
UFLED95-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 30m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	A	PT			10
UFLED95-9BD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 30m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	A	PT			10

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>UFLED95-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 30m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			10
<b>UFLED120-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			2
<b>UFLED120-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			2
<b>UFLED120-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			2
<b>UFLED120-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	A	PT			2
<b>Oświetlacze światła białego LED AEGIS UFLED</b>									
<b>UFLED10-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 60m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	C	PT	12		
<b>UFLED10-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 60m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	C	PT	12		
<b>UFLED10-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 60m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	C	PT	12		
<b>UFLED10-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 60m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	C	PT	12		
<b>UFLED20-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>2 767,00 zł</b>	S3	C	PT	12		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
UFLED20-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		
UFLED20-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		
UFLED20-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		
UFLED30-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		5
UFLED30-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		5
UFLED30-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		5
UFLED30-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		5
UFLED60-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 25m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		5
UFLED60-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 25m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		5
UFLED60-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 25m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		5

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
UFLED60-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 25m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		5
UFLED95-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		2
UFLED95-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		2
UFLED95-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		2
UFLED95-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		2
UFLED120-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 15m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		2
UFLED120-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 15m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		2
UFLED120-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 15m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		2
UFLED120-WBD	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 15m, gwarancja: 60 m-cy	P	2 767,00 zł	S3	C	PT	12		2
<b>Okablowanie do oświetlaczy AEGIS UFLED</b>									
UFLED-CI-5M	Przewód sygnałowy / zasilania do oświetlacza Aegis UFLED Dyfuzor 3D, 5 m	P	233,00 zł	S3	A	GB			40
UFLED-CL-1M	Przewód sygnałowy / zasilania do oświetlacza Aegis UFLED Dyfuzor 3D, 1 m	P	349,00 zł	S3	A	GB			10

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>Oświetlacze podczerwieni LED AEGIS SUPERLED</b>									
<b>SLED10-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 320m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED10-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 320m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED10-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 320m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED10-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 320m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED20-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 200m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED20-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 200m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED20-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 200m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED20-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 200m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED30-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 160m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED30-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 160m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>SLED30-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 160m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED30-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 160m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED60-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED60-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED60-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED60-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED60-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED95-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 85m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED95-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 85m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED95-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 85m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED95-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 85m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>SLED120-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 55m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED120-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 55m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED120-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 55m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED120-8BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 55m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED10-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 190m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED10-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 190m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED10-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 190m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED10-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 190m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED20-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 120m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED20-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 120m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>SLED20-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 120m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED20-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 120m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED30-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 95m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED30-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 95m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED30-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 95m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED30-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 95m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED60-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 65m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED60-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 65m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED60-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 65m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED60-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 65m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>SLED95-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 45m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED95-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 45m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED95-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 45m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED95-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 45m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED120-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 30m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED120-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 30m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED120-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 30m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>SLED120-9BD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 30m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S3	C	PT	11		
<b>Oświetlacze światła białego LED AEGIS SUPERLED</b>									
<b>SLED10-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 85m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED10-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 85m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>SLED10-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 85m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED10-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 85m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED20-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 55m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED20-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 55m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED20-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 55m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED20-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 55m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED30-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 50m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED30-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 50m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED30-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 50m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED30-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 50m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>SLED60-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED60-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED60-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED60-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED95-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 25m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED95-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 25m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED95-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 25m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED95-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 25m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED120-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED120-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>SLED120-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>SLED120-WBD</b>	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D , światło białe, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	P	<b>5 929,00 zł</b>	S2	A	PT			
<b>Ekonomiczna seria oświetlaczy podczerwieni EX12 LED</b>									
<b>EX12LED-3BD-8M</b>	Oświetlacz LED, 850 nm, 30 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 31m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	S	<b>922,00 zł</b>	S3	A	CA			10
<b>EX12LED-3BD-9M</b>	Oświetlacz LED, 940 nm, 30 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 15m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	S	<b>922,00 zł</b>	S3	A	CA			5
<b>EX12LED-3BD-8W</b>	Oświetlacz LED, 850 nm, 60 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 15m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	S	<b>922,00 zł</b>	S3	A	CA			5
<b>EX12LED-3BD-9W</b>	Oświetlacz LED, 940 nm, 60 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 7m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	S	<b>922,00 zł</b>	S3	C	CA	22		
<b>Ekonomiczna seria oświetlaczy podczerwieni EX26 LED</b>									
<b>EX26LED8M</b>	Oświetlacz LED 850nm, 30°, IP66/NEMA4X, zasięg: 18m, gwarancja 60 m-cy	S	<b>1 260,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX26LED9M</b>	Oświetlacz LED 940nm, 30°, IP66/NEMA4X, zasięg: 10m, gwarancja 60 m-cy	S	<b>1 260,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX26LED8W</b>	Oświetlacz LED 850nm, 60°, IP66/NEMA4X, zasięg: 8m, gwarancja 60 m-cy	S	<b>1 260,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX26LED9W</b>	Oświetlacz LED 940nm, 60°, IP66/NEMA4X, zasięg: 4m, gwarancja 60 m-cy	S	<b>1 260,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>Oświetlacze podczerwieni w wandaloodpornych obudowach kopułowych</b>									
<b>EX46LED8MBC</b>	Oświetlacz w kopułce wandaloodpornej, 850nm, 30°, czarna obudowa, przezroczysta kopułka, gwarancja 36 m-cy	S	<b>1 116,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX46LED8WBC</b>	Oświetlacz w kopułce wandaloodpornej, 850nm, 60°, czarna obudowa, przezroczysta kopułka, gwarancja 36 m-cy	S	<b>1 116,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX46LED9MBC</b>	Oświetlacz w kopułce wandaloodpornej, 940nm, 30°, czarna obudowa, przezroczysta kopułka, gwarancja 36 m-cy	S	<b>1 116,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX46LED9WBC</b>	Oświetlacz w kopułce wandaloodpornej, 940nm, 60°, czarna obudowa, przezroczysta kopułka, gwarancja 36 m-cy	S	<b>1 116,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX46LED8MAC</b>	Oświetlacz w kopułce wandaloodpornej, 850nm, 30°, obudowa aluminiowa, przezroczysta kopułka, gwarancja 36 m-cy	S	<b>1 116,00 zł</b>	S9	C	CA	29		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>EX46LED8WAC</b>	Oświetlacz w kopułce wandaloodpornej, 850nm, 60°, obu dowa aluminiowa, przezroczysta kopułka, gwarancja 36 m-cy	S	<b>1 116,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX46LED9MAC</b>	Oświetlacz w kopułce wandaloodpornej, 940nm, 30°, obu dowa aluminiowa, przezroczysta kopułka, gwarancja 36 m-cy	S	<b>1 116,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX46LED9WAC</b>	Oświetlacz w kopułce wandaloodpornej, 940nm, 60°, obu dowa aluminiowa, przezroczysta kopułka, gwarancja 36 m-cy	S	<b>1 116,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>Oświetlacze podczerwieni w obudowach iskroszczelnych</b>									
<b>EX72LED8MAT</b>	Oświetlacz LED w obudowie ATEX, 850 nm, 30°, zasięg: 18m, gwarancja 36 m-cy	P	<b>5 567,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>EX72LED9MAT</b>	Oświetlacz LED w obudowie ATEX, 940 nm, 30°, zasięg: 10m, gwarancja 36 m-cy	P	<b>5 567,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>EX72LED8WAT</b>	Oświetlacz LED w obudowie ATEX, 850 nm, 60°, zasięg: 8m, gwarancja 36 m-cy	P	<b>5 567,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>EX60LED8W</b>	Oświetlacz LED w obudowie ATEX, 850 nm, 60°, zasięg: 8m, gwarancja 36 m-cy	P	<b>6 265,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX60LED8M</b>	Oświetlacz LED w obudowie ATEX, 850 nm, 30°, zasięg: 18m, gwarancja 36 m-cy	P	<b>6 265,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX60LED9M</b>	Oświetlacz LED w obudowie ATEX, 940 nm, 30°, zasięg: 10m, gwarancja 36 m-cy	P	<b>6 265,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>Oświetlacze podczerwieni dalekiego zasięgu</b>									
<b>ZX700-2.5-730</b>	Oświetlacz żarowy dalekiego zasięgu, IR 2.5°, 730nm, zasięg: 700m, gwarancja: 36 m-cy (nie dotyczy żarówek)	P	<b>10 928,00 zł</b>	S3	C	GB	32		
<b>ZX-700-2.5-830</b>	Oświetlacz żarowy dalekiego zasięgu, IR 2.5°, 830nm, zasięg: 600m, gwarancja: 36 m-cy (nie dotyczy żarówek)	P	<b>10 928,00 zł</b>	S3	C	GB	32		
<b>ZX700-2.5-940</b>	Oświetlacz żarowy dalekiego zasięgu, IR 2.5°, 950nm, zasięg: 400m, gwarancja: 36 m-cy (nie dotyczy żarówek)	P	<b>10 928,00 zł</b>	S3	C	GB	32		
<b>PSU7SS</b>	Zasilacz do oświetlacza ZX700, pojedynczy	P	<b>1 000,00 zł</b>	S3	C	GB	32		
<b>PSU7ST</b>	Zasilacz do oświetlacza ZX700, podwójny	P	<b>1 209,00 zł</b>	S3	C	GB	32		
<b>System rozpoznawania tablic rejestracyjnych REG-SENTRY</b>									
<b>REG-X-816-XC</b>	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, standardowej rozdzielczości, ogniskowa 16 mm1/3", 400 TVL, ogniskowa: 4.5 - 7.6M, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 581,00 zł</b>	S3	A	KR			6
<b>REG-L1-812XC-01</b>	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, wysokiej rozdzielczości, ogniskowa 12 mm1/2", 570 TVL, ogniskowa: 3 - 6M, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 510,00 zł</b>	S3	C	CA	32		
<b>REG-L1-816XC-01</b>	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, wysokiej rozdzielczości, ogniskowa 16 mm1/2", 570 TVL, ogniskowa: 5 - 8M, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 510,00 zł</b>	S3	A	CA			5
<b>REG-L1-825XC-01</b>	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, wysokiej rozdzielczości, ogniskowa 25 mm1/2", 570 TVL, ogniskowa: 7 - 12M, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 510,00 zł</b>	S3	A	GB			5

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
REG-L1-835XC-01	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, wysokiej rozdzielczości, ogniskowa 35 mm1/2", 570 TVL, ogniskowa: 11 - 18M, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 510,00 zł</b>	S3	A	CA			5
REG-L1-850XC-01	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, wysokiej rozdzielczości, ogniskowa 50 mm1/2", 570 TVL, ogniskowa: 17 - 25M, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 510,00 zł</b>	S3	A	CA			5
REG-D1-812XC-01	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych z kamerą kolorową, wysokiej rozdzielczości, 12 mm, czarna, 1/2", 1/3", 570 TVL, 480TVL, ogniskowa: 3 - 6M, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>10 721,00 zł</b>	S3	C	GB	32		
REG-D1-816XC-01	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych z kamerą kolorową, wysokiej rozdzielczości, 16 mm, czarna, 1/2", 1/3", 570 TVL, 480TVL, ogniskowa: 5 - 8M, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>10 721,00 zł</b>	S3	C	GB	32		
REG-D1-825XC-01	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych z kamerą kolorową, wysokiej rozdzielczości, 25 mm, czarna, 1/2", 1/3", 570 TVL, 480TVL, ogniskowa: 7 - 12M, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>11 038,00 zł</b>	S3	C	GB	32		
REG-D1-835XC-01	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych z kamerą kolorową, wysokiej rozdzielczości, 35 mm, czarna, 1/2", 1/3", 570 TVL, 480TVL, ogniskowa: 11 - 18M, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>11 390,00 zł</b>	S3	C	GB	32		
REG-D1-850XC-01	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych z kamerą kolorową, wysokiej rozdzielczości, 50 mm, czarna, 1/2", 1/3", 570 TVL, 480TVL, ogniskowa: 17 - 25M, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>12 024,00 zł</b>	S3	C	GB	32		
REG-Z1-8050-XC-00C-0	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, z kamerą kolorową wysokiej rozdzielczości, 1/2", 1/3", 570 TVL, 480TVL, ogniskowa: 17 - 25m, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>16 799,00 zł</b>	S3	C	GB	39		
REG-Z1-8075-XC-00C-0	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, z kamerą kolorową wysokiej rozdzielczości, 1/2", 1/3", 570 TVL, 480TVL, ogniskowa: 24 - 38m, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>16 799,00 zł</b>	S3	C	GB	29		
REG-Z1-8100-XC-00C-0	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, z kamerą kolorową wysokiej rozdzielczości, 1/2", 1/3", 570 TVL, 480TVL, ogniskowa: 37 - 50m, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>16 799,00 zł</b>	S3	C	GB	29		
REG-Z1-8050-XO-00C-0	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, z kamerą kolorową wysokiej rozdzielczości, 1/2", 570 TVL, ogniskowa: 17 - 25m, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>13 764,00 zł</b>	S3	C	GB	29		
REG-Z1-8075-XO-00C-0	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, z kamerą kolorową wysokiej rozdzielczości, 1/2", 570 TVL, ogniskowa: 24 - 38m, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>14 229,00 zł</b>	S3	C	GB	29		
REG-Z1-8100-XO-00C-0	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, z kamerą kolorową wysokiej rozdzielczości, 1/2", 570 TVL, ogniskowa: 37 - 50m, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>14 229,00 zł</b>	S3	C	GB	29		
BRKT-D022	Wysięgnik masztowy, boczny do kamer serii REG-L1/D1/Z1	P	<b>747,00 zł</b>	S3	C	GB	32		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>Kontroler do systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych REG-SENTRY</b>									
<b>REG-SENTRY-00-1EU</b>	Oprogramowanie kontroli dostępu REG-SENTRY, bez kamery, przechwytywanie 5 kl/s, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>15 810,00 zł</b>	S3	C	GB	46		
<b>REG-SENTRY-X-1EU</b>	Oprogramowanie kontroli dostępu REG-SENTRY, z kamerą 16 mm, przechwytywanie 5kl/s, maks. Prędkość pojazdu: 8km/h, zasięg: 5m, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>20 925,00 zł</b>	S3	A	GB			2
<b>Kamery zintegrowane z oświetlaczami podczerwieni serii WZ</b>									
<b>WZ14P4-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: 3.4mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 380TVL, zasięg oświetlacza IR: 8m, klasa szczelności: IP67, temp. pracy: -30 - +55°C	S	<b>395,00 zł</b>	S3	A	KR			50
<b>WZ14P4-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: 3.4mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 380TVL, zasięg oświetlacza IR: 8m, klasa szczelności: IP67, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 10+	S	<b>375,00 zł</b>	S3	A	KR			50
<b>WZ14P4-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: 3.4mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 380TVL, zasięg oświetlacza IR: 8m, klasa szczelności: IP67, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 50+	S	<b>356,00 zł</b>	S3	A	KR			50
<b>WZ14P4-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: 3.4mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 380TVL, zasięg oświetlacza IR: 8m, klasa szczelności: IP67, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 100+	S	<b>346,00 zł</b>	S3	A	KR			50
<b>WZ16PV408-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 500TVL, zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP67, temp. pracy: -30 - +55°C	S	<b>762,00 zł</b>	S3	A	KR			60
<b>WZ16PV408-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 500TVL, zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP67, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 10+	S	<b>724,00 zł</b>	S3	A	KR			60
<b>WZ16PV408-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 500TVL, zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP67, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 50+	S	<b>686,00 zł</b>	S3	A	KR			60
<b>WZ16PV408-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 500TVL, zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP67, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 100+	S	<b>667,00 zł</b>	S3	A	KR			60
<b>WZ18PV312-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, zasięg oświetlacza IR: 20m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C	S	<b>1 296,00 zł</b>	S3	A	KR			30
<b>WZ18PV312-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, zasięg oświetlacza IR: 20m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 10+	S	<b>1 232,00 zł</b>	S3	A	KR			30

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>WZ18PV312-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, zasięg oświetlacza IR: 20m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 50+	S	<b>1 167,00 zł</b>	S3	A	KR			30
<b>WZ18PV312-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, zasięg oświetlacza IR: 20m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 100+	S	<b>1 134,00 zł</b>	S3	A	KR			30
<b>WZ20PXV550-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 5 - 50mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, zasięg oświetlacza IR: 45m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C	S	<b>2 520,00 zł</b>	S3	A	KR			25
<b>WZ20PXV550-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 5 - 50mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, zasięg oświetlacza IR: 45m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 10+	S	<b>2 394,00 zł</b>	S3	A	KR			25
<b>WZ20PXV550-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 5 - 50mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, zasięg oświetlacza IR: 45m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 50+	S	<b>2 268,00 zł</b>	S3	A	KR			25
<b>WZ20PXV550-0</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 5 - 50mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, zasięg oświetlacza IR: 45m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, cena 100+	S	<b>2 214,00 zł</b>	S3	A	KR			25
<b>WZ45NV312-0-P</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 520TVL, zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C	S	<b>1 152,00 zł</b>	S3	A	KR			150
<b>WZ45NV312-0-P</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 520TVL, zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 10+	S	<b>1 095,00 zł</b>	S3	A	KR			150
<b>WZ45NV312-0-P</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 520TVL, zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 50+	S	<b>1 037,00 zł</b>	S3	A	KR			150
<b>WZ45NV312-0-P</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 520TVL, zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 100+	S	<b>1 008,00 zł</b>	S3	A	KR			150
<b>WZ45NV312-0-PU</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 520TVL, zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C	S	<b>1 236,00 zł</b>	S3	A	KR			10

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>WZ45NV312-0-PU</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 520TVL, zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 10+	S	<b>1 175,00 zł</b>	S3	A	KR			10
<b>WZ45NV312-0-PU</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 520TVL, zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 50+	S	<b>1 113,00 zł</b>	S3	A	KR			10
<b>WZ45NV312-0-PU</b>	Kamera typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 520TVL, zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, cena: 100+	S	<b>1 082,00 zł</b>	S3	A	KR			10
<b>EX-DOM45</b>	Zamienna kopułka do kamer serii WZ45 i WZ45N	S	<b>67,00 zł</b>	S3	C	CA	26		
<b>Kamery serii Extreme o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe</b>									
<b>EX10C704B-P</b>	Kamera kolorowa, 1/3", 480TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: 4mm, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 091,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX10C706B-P</b>	Kamera kolorowa, 1/3", 480TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: 6mm, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 091,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX10C712B-P</b>	Kamera kolorowa, 1/3", 480TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: 12mm, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 091,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX10M404B-P</b>	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: 4mm, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 463,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX10M406B-P</b>	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: 6mm, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 463,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX10M412B-P</b>	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: 12mm, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 463,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX10MX404B-P</b>	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: 4mm, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 036,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX10MX406B-P</b>	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: 6mm, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 036,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX10MX412B-P</b>	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: 12mm, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 036,00 zł</b>	S3	C	CA	29		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
EX14C7V0409B-P	Kamera kolorowa, 1/3", 480TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 406,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
EX14C7V0922B-P	Kamera kolorowa, 1/3", 480TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 9 -22mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 635,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
EX14MX4V0408B-P	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 459,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
EX14MX4V0922B-P	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 9 -22mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 688,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
EX14MNX8V0408B-P	Kamera D/N z promiennikiem IR, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 763,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
EX27DMX4V0550W-P	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 5-50mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +70°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 906,00 zł</b>	S3	A	CA			10
EX27DMX404W-P	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: 4mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +70°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 616,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
EX27DMX406W-P	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: 6mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +70°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 616,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
EX27MX4V0409B-P	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 855,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
EX27MX4V0922B-P	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 9 -22mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 041,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
EX27MX4V0550B-P	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 299,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
EX27MNX8V0409B-P	Kamera D/N z promiennikiem IR, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 9 -22mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 385,00 zł</b>	S3	C	CA	29		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>EX27MNX9V0409B-P</b>	Kamera D/N z promiennikiem IR, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 385,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX27MX4V0409W-P</b>	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 855,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX27MX4V0922W-P</b>	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 9 - 22mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 041,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX27MX4V0550W-P</b>	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°C, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 299,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>Kamery eXtreme ze zintegrowanymi oświetlaczami z technologią Dyfuzor 3D</b>									
<b>EX80D8V0409B-P</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 480TVL, 420 TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 60m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>4 496,00 zł</b>	S3	A	CA			5
<b>EX80D9V0409B-P</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 480TVL, 420 TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 20m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>4 954,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX80D8V0409W-P</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 480TVL, 420 TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 60m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>4 496,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX80D9V0409W-P</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 480TVL, 420 TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 20m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>4 954,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX82D8V0409B-P</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 540TVL, 480TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 75m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>5 641,00 zł</b>	S3	A	CA			10
<b>EX82D9V0409B-P</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 540TVL, 480TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 25m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 099,00 zł</b>	S3	A	CA			5

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>EX82D8V0922B-P</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 540TVL, 480TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 9 - 22mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 75m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 500,00 zł</b>	S3	A	CA			5
<b>EX82D9V0922B-P</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 540TVL, 480TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 9 - 22mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 25m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 958,00 zł</b>	S3	A	CA			5
<b>EX82D8V0409W-P</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 540TVL, 480TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 75m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>5 641,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX82D9V0409W-P</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 540TVL, 480TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 25m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 099,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX82D8V0922W-P</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 540TVL, 480TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 9 - 22mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 75m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 500,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX82D9V0922W-P</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 540TVL, 480TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 9 - 22mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 25m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 958,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX30MNX8V0550B-P</b>	Kamera 1/3" D/N, 540TVL, obiektyw: 1 X korekcja IR 5 - 50mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 100m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 529,00 zł</b>	S3	A	CA			10
<b>EX30MNX9V0550B-P</b>	Kamera 1/3" D/N, 540TVL, obiektyw: 1 X korekcja IR 5 - 50mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 35m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 987,00 zł</b>	S3	A	CA			10
<b>EX30MNX8V0550W-P</b>	Kamera 1/3" D/N, 540TVL, obiektyw: 1 X korekcja IR 5 - 50mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 100m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 529,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX30MNX9V0550W-P</b>	Kamera 1/3" D/N, 540TVL, obiektyw: 1 X korekcja IR 5 - 50mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 35m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>6 987,00 zł</b>	S3	C	CA	29		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>Kamery eXtreme IP z zintegrowanymi oświetlaczami z technologią: Dyfuzor 3D</b>									
<b>NEI-308V05-11B</b>	Kamera 1/3" D/N, rozdzielczość: 4CIF, obiektyw: 1 X korekcja IR 5 - 50mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR: 850nm, 100m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>7 515,00 zł</b>	S3	A	CA			5
<b>NEI-309V05-11B</b>	Kamera 1/3" D/N, 4CIF, obiektyw: 1 X korekcja IR 5 - 50mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 35m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>7 957,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-308V05-11W</b>	Kamera 1/3" D/N, 4CIF, obiektyw: 1 X korekcja IR 5 - 50mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 100m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>7 515,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-309V05-11W</b>	Kamera 1/3" D/N, 4CIF, obiektyw: 1 X korekcja IR 5 - 50mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 35m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>7 957,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-808V04-11B</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 4CIF, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 60m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>5 994,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-809V04-11B</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 4CIF, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 20m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>6 436,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-808V04-11W</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 4CIF, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 60m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>5 994,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-809V04-11W</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 4CIF, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 20m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>6 436,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-828V04-11B</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 4CIF, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 75m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>7 101,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-829V04-11B</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 4CIF, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 25m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>7 543,00 zł</b>	S3	C	CA	29		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>NEI-828V09-11B</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 4CIF, obiektyw: 2 X korekcja IR 9 - 22mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 75m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>7 929,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-829V09-11B</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 4CIF, obiektyw: 2 X korekcja IR 9 - 22mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 25m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>8 370,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-828V04-11W</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 4CIF, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 75m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>7 101,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-829V04-11W</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 4CIF, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 25m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>7 543,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-828V09-11W</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 4CIF, obiektyw: 2 X korekcja IR 9 - 22mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 75m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>7 929,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>NEI-829V09-11W</b>	Kamera 1/3" mono, 1/3" kolor, 4CIF, obiektyw: 2 X korekcja IR 9 - 22mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 25m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>8 370,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>Kamery eXtreme ze zintegrowanymi oświetlaczami z technologią Dyfuzor 3D dalekiego zasięgu</b>									
<b>VEI-558V90-11BS</b>	Kamera ZX55 z oświetlaczem dalekiego zasięgu, 1/3" D/N, 540TVL, obiektyw: korekcja IR 9 - 90mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 300m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna z białą obudową przeciwsłoneczną, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>12 526,00 zł</b>	S3	C	CA	22		
<b>VEI-559V90-11BS</b>	Kamera ZX55 z oświetlaczem dalekiego zasięgu, 1/3" D/N, 540TVL, obiektyw: korekcja IR 9 - 90mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 150m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna z białą obudową przeciwsłoneczną, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>13 152,00 zł</b>	S3	C	CA	22		
<b>VEI-558V90-11BP</b>	Kamera ZX55 z oświetlaczem dalekiego zasięgu, 1/3" D/N, 540TVL, obiektyw: korekcja IR 9 - 90mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 300m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna z białą obudową przeciwsłoneczną, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>12 526,00 zł</b>	S3	C	CA	22		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>VEI-559V90-11BP</b>	Kamera ZX55 z oświetlaczem dalekiego zasięgu, 1/3" D/N, 540TVL, obiektyw: korekcja IR 9 - 90mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 150m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna z białą obudową przeciwsłoneczną, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	<b>P</b>	<b>13 152,00 zł</b>	S3	C	CA	22		
<b>Kamery eXtreme IP ze zintegrowanymi oświetlaczami z technologią Dyfuzor 3D dalekiego zasięgu</b>									
<b>NEI-558V90-11BS</b>	Kamera ZX55 z oświetlaczem dalekiego zasięgu, 1/3" D/N, 4CIF, obiektyw: korekcja IR 9 - 90mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 300m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: BLACK HEATSINK, WHITE SUNSHIELD, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>15 029,00 zł</b>	S3	C	CA	22		
<b>NEI-559V90-11BS</b>	Kamera ZX55 z oświetlaczem dalekiego zasięgu, 1/3" D/N, 4CIF, obiektyw: korekcja IR 9 - 90mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 150m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: BLACK HEATSINK, WHITE SUNSHIELD, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>15 657,00 zł</b>	S3	C	CA	22		
<b>NEI-558V90-11BP</b>	Kamera ZX55 z oświetlaczem dalekiego zasięgu, 1/3" D/N, 4CIF, obiektyw: korekcja IR 9 - 90mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 300m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: BLACK HEATSINK, WHITE SUNSHIELD, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>15 029,00 zł</b>	S3	C	CA	22		
<b>NEI-559V90-11BP</b>	Kamera ZX55 z oświetlaczem dalekiego zasięgu, 1/3" D/N, 4CIF, obiektyw: korekcja IR 9 - 90mm ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 940nm, 150m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: BLACK HEATSINK, WHITE SUNSHIELD, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>15 657,00 zł</b>	S3	C	CA	22		
<b>Kamery eXtreme MEGA PIXEL ze zintegrowanymi oświetlaczami z technologią Dyfuzor 3D dalekiego zasięgu</b>									
<b>EX85D8IP08B</b>	Kamera eXtreme MEGA PIXEL z oświetlaczem dalekiego zasięgu, podwójny przetwornik 1/2", 3.1MP kolor, 1.3MP mono, obiektyw: 8mm MEGAPIXEL ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 130m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>12 943,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX85D8IP12B</b>	Kamera eXtreme MEGA PIXEL z oświetlaczem dalekiego zasięgu, podwójny przetwornik 1/2", 3.1MP kolor, 1.3MP mono, obiektyw: 12mm MEGAPIXEL ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 130m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>12 943,00 zł</b>	S3	C	CA	29		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>EX85D8IP25B</b>	Kamera eXtreme MEGA PIXEL z oświetlaczem dalekiego zasięgu, podwójny przetwornik 1/2", 3.1MP kolor, 1.3MP mono, obiektyw: 25mm MEGAPIXEL ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 130m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>12 943,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX85D8IP50B</b>	Kamera eXtreme MEGA PIXEL z oświetlaczem dalekiego zasięgu, podwójny przetwornik 1/2", 3.1MP kolor, 1.3MP mono, obiektyw: 50mm MEGAPIXEL ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 130m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>12 943,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX85D8IP08W</b>	Kamera eXtreme MEGA PIXEL z oświetlaczem dalekiego zasięgu, podwójny przetwornik 1/2", 3.1MP kolor, 1.3MP mono, obiektyw: 8mm MEGAPIXEL ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 130m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>12 943,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX85D8IP12W</b>	Kamera eXtreme MEGA PIXEL z oświetlaczem dalekiego zasięgu, podwójny przetwornik 1/2", 3.1MP kolor, 1.3MP mono, obiektyw: 12mm MEGAPIXEL ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 130m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>12 943,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX85D8IP25W</b>	Kamera eXtreme MEGA PIXEL z oświetlaczem dalekiego zasięgu, podwójny przetwornik 1/2", 3.1MP kolor, 1.3MP mono, obiektyw: 25mm MEGAPIXEL ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 130m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>12 943,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX85D8IP50W</b>	Kamera eXtreme MEGA PIXEL z oświetlaczem dalekiego zasięgu, podwójny przetwornik 1/2", 3.1MP kolor, 1.3MP mono, obiektyw: 50mm MEGAPIXEL ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni Dyfuzor 3D, oświetlacz IR i zasięg: 850nm, 130m, klasa szczelności: IP67, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +50°, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	<b>12 943,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>Kamery w obudowach iskroszczelnych</b>									
<b>EX70MX404AT-P</b>	Kamera iskroszczelna ATEX EXD , 1/3" D/N, 540TVL, obiektyw: 4mm, szczelność: IP66, praca w temp.: -50 do +40°, gwarancja 36-mcy	P	<b>4 519,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>EX70C704AT-P</b>	Kamera iskroszczelna ATEX EXD , 1/3" kolor, 480TVL, obiektyw: 4mm, szczelność: IP66, praca w temp.: -50 do +40°, gwarancja 36-m cy	P	<b>3 832,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>EX70MNX804AT-P</b>	Kamera iskroszczelna ATEX EXD , 1/3" D/N z oświetlaczem IR, 540TVL, obiektyw: 4mm, szczelność: IP66, praca w temp.: -50 do +40°, gwarancja 36-m cy	P	<b>5 091,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>EX72C7V0409AT-P</b>	Kamera iskroszczelna ATEX EXD , 1/3" kolor, 480TVL, obiektyw: 4 - 9mm, szczelność: IP66, praca w temp.: -50 do +40°, gwarancja 36-m cy	P	<b>5 240,00 zł</b>	S3	C	GB	28		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>EX72MX4V0409AT-P</b>	Kamera iskroszczelna ATEX EXD , 1/3" D/N, 540TVL, obiektyw: 4 - 9mm, szczelność: IP66, praca w temp.: -50 do +40°, gwarancja 36-m cy	P	<b>5 928,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>EX72MNX8V0409AT-P</b>	Kamera iskroszczelna ATEX EXD , 1/3" D/N z oświetlaczem IR, 540TVL, obiektyw: 4 - 9mm, szczelność: IP66, praca w temp.: -50 do +40°, gwarancja 36-mcy	P	<b>6 500,00 zł</b>	S3	C	GB	28		
<b>EX52C7V0409-P</b>	Kamera iskroszczelna EXD PROTECTED, 1/3" kolor, 480TVL, obiektyw: 4 - 9mm, szczelność: IP66, praca w temp.: -50 do +50°, gwarancja 36-m cy	P	<b>5 670,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX52MX4V0409-P</b>	Kamera iskroszczelna EXD PROTECTED, 1/3" D/N, 540TVL, obiektyw: 4 - 9mm, szczelność: IP66, praca w temp.: -50 do +50°, gwarancja 36-m cy	P	<b>6 615,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX52C7V0922-P</b>	Kamera iskroszczelna EXD PROTECTED, 1/3" kolor, 480TVL, obiektyw: 9 - 22mm, szczelność: IP66, praca w temp.: -50 do +50°, gwarancja 36-m cy	P	<b>5 899,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX52MX4V0922-P</b>	Kamera iskroszczelna EXD PROTECTED, 1/3" D/N, 540TVL, obiektyw: 9 - 22mm, szczelność: IP66, praca w temp.: -50 do +50°, gwarancja 36-m cy	P	<b>6 844,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX62XF6V0412H-P</b>	Obudowa iskroszczelna z kamerą DinionXF LTC-0620, obiektyw 4-12 mm, VFAI z korekcją IR, grzałka/dmuchawa	P	<b>10 021,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX62XF6V1040H-P</b>	Obudowa iskroszczelna z kamerą DinionXF LTC-0620, obiektyw 10-40 mm, VFAI z korekcją IR, grzałka/dmuchawa	P	<b>10 333,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EXSH.62</b>	Ośłona przeciwsłoneczna do kamer serii EX62	P	<b>356,00 zł</b>	S3	C	CA	26		
<b>EX62-HSG</b>	Obudowa aluminiowa, iskroszczelna, 14"	P	<b>3 917,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EX62-HSG-H</b>	Obudowa aluminiowa, iskroszczelna, 14" z grzałką	P	<b>4 616,00 zł</b>	S9	C	CA	29		
<b>EXMB.070B</b>	Adapter aluminiowy do kamer serii EX70	P	<b>201,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EXMB.072B</b>	Adapter aluminiowy do kamer serii EX72	P	<b>212,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>Kamery do montażu narożnego</b>									
<b>EX36C702W-P</b>	Kamera do montażu narożnego, kolorowa, wysoka rozdzielczość, 2,5 mm , rozdzielczość: 480TVL, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 872,00 zł</b>	S3	A	CA			5
<b>EX36C704W-P</b>	Kamera do montażu narożnego, kolorowa, wysoka rozdzielczość, 3,6 mm , rozdzielczość: 480TVL, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 872,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX36MNX802W-P</b>	Kamera do montażu narożnego, xd/n z oświetlaczem IR, 850 nm, 2,5 mm , rozdzielczość: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 940,00 zł</b>	S3	A	CA			10
<b>EX36MNX804W-P</b>	Kamera do montażu narożnego, xd/n z oświetlaczem IR, 850 nm, 3,6 mm , rozdzielczość: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 940,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX36MNX902W-P</b>	Kamera do montażu narożnego, xd/n, wysoka rozdzielczość, z oświetlaczem IR, 940 nm, 2,5 mm , rozdzielczość: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 940,00 zł</b>	S3	A	CA			10
<b>EX36MNX904W-P</b>	Kamera do montażu narożnego, xd/n, wysoka rozdzielczość, z oświetlaczem IR, 940 nm, 3,6 mm , rozdzielczość: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>3 940,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX36C702WM-P</b>	Kamera do montażu narożnego, kolorowa, wysoka rozdzielczość, 2,5 mm, wbudowany mikrofon, rozdzielczość: 480TVL, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 970,00 zł</b>	S3	C	CA	29		
<b>EX36C704WM-P</b>	Kamera do montażu narożnego, kolorowa, wysoka rozdzielczość, 3,6 mm, wbudowany mikrofon, rozdzielczość: 480TVL, gwarancja: 36 m-cy	P	<b>2 970,00 zł</b>	S3	C	CA	29		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>EX36MNX802WM-P</b>	Kamera do montażu narożnego, xd/n z oświetlaczem IR, 850 nm, 2.5 mm, wbudowany mikrofon, rozdzielczość: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy	<b>P</b>	4 095,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX36MNX804WM-P</b>	Kamera do montażu narożnego, xd/n z oświetlaczem IR, 850 nm, 3.6 mm, wbudowany mikrofon, rozdzielczość: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy	<b>P</b>	4 095,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX36MNX902WM-P</b>	Kamera do montażu narożnego, xd/n, wysoka rozdzielczość, z oświetlaczem IR, 940 nm, 2.5 mm, wbudowany mikrofon, rozdzielczość: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy	<b>P</b>	4 095,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX36MNX904WM-P</b>	Kamera do montażu narożnego, xd/n, wysoka rozdzielczość, z oświetlaczem IR, 940 nm, 3.6 mm, wbudowany mikrofon, rozdzielczość: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy	<b>P</b>	4 095,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>NEC-360F02-11W</b>	Kamera IP do montażu narożnego, kolorowa, wysoka rozdzielczość, 2.5 mm, gwarancja: 36 m-cy	<b>P-IP</b>	4 781,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>NEC-360F04-11W</b>	Kamera IP do montażu narożnego, kolorowa, wysoka rozdzielczość, 3.6 mm, gwarancja: 36 m-cy	<b>P-IP</b>	4 781,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>NEI-368F02-11W</b>	Kamera IP do montażu narożnego, xd/n z oświetlaczem IR, 850 nm, 2.5 mm, gwarancja: 36 m-cy	<b>P-IP</b>	6 169,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>NEI-368F04-11W</b>	Kamera IP do montażu narożnego, xd/n z oświetlaczem IR, 850 nm, 3.6 mm, gwarancja: 36 m-cy	<b>P-IP</b>	6 169,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>NEI-369F02-11W</b>	Kamera IP do montażu narożnego, xd/n z oświetlaczem IR, 940 nm, 2.5 mm, gwarancja: 36 m-cy	<b>P-IP</b>	6 169,00 zł	S3	A	CA			10
<b>NEI-369F04-11W</b>	Kamera IP do montażu narożnego, xd/n z oświetlaczem IR, 940 nm, 3.6 mm, gwarancja: 36 m-cy	<b>P-IP</b>	6 169,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX36RWC</b>	Zapassowe okno poliwęglanowe do kamer serii EX36, na otwór kamery	<b>P</b>	64,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX36RWL</b>	Zapassowe okno poliwęglanowe do kamer serii EX36, na otwór oświetlacza	<b>P</b>	64,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>Kamery sufitowe</b>									
<b>EX7C7V0409-P</b>	Kamera eXtreme sufitowa 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, gwarancja: 36m-cy	<b>P</b>	2 612,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX7C7V0922-P</b>	Kamera eXtreme sufitowa 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 9 - 22mm, gwarancja: 36m-cy	<b>P</b>	2 841,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX7C7V0550-P</b>	Kamera eXtreme sufitowa 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 5 - 50mm, gwarancja: 36m-cy	<b>P</b>	3 585,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX7M4V0409-P</b>	Kamera eXtreme sufitowa 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, gwarancja: 36m-cy	<b>P</b>	2 984,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX7M4V0922-P</b>	Kamera eXtreme sufitowa 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 9 - 22mm, gwarancja: 36m-cy	<b>P</b>	3 213,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX7M4V0550-P</b>	Kamera eXtreme sufitowa 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 5 - 50mm, gwarancja: 36m-cy	<b>P</b>	3 958,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX8C7V0409-P</b>	Kamera eXtreme sufitowa 2 X 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm, gwarancja: 36m-cy	<b>P</b>	4 370,00 zł	S9	C	CA	29		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>EX8C7V0922-P</b>	Kamera eXtreme sufitowa 2 X 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 9 - 22mm, gwarancja: 36m-cy	P	4 599,00 zł	S9	C	CA	29		
<b>EX8M4V0409-P</b>	Kamera eXtreme sufitowa 2 X 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 4 - 9mm, gwarancja: 36m-cy	P	5 458,00 zł	S9	C	CA	29		
<b>EX8M4V0922-P</b>	Kamera eXtreme sufitowa 2 X 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: 2 X korekcja IR 9 - 22mm, gwarancja: 36m-cy	P	5 687,00 zł	S9	C	CA	29		
<b>NEC-070V04-11W</b>	Kamera eXtreme IP sufitowa 1/3" kolor, rozdzielczość: 4CIF, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, gwarancja: 36m-cy	P-IP	4 616,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>NEC-070V09-11W</b>	Kamera eXtreme IP sufitowa 1/3" kolor, rozdzielczość: 4CIF, obiektyw: korekcja IR 9 - 22mm, gwarancja: 36m-cy	P-IP	4 845,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>NEC-070V05-11W</b>	Kamera eXtreme IP sufitowa 1/3" kolor, rozdzielczość: 4CIF, obiektyw: korekcja IR 5 - 50mm, gwarancja: 36m-cy	P-IP	5 590,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>NEN-070V04-11W</b>	Kamera eXtreme IP sufitowa 1/3" D/N, rozdzielczość: 4CIF, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, gwarancja: 36m-cy	P-IP	4 988,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>NEN-070V09-11W</b>	Kamera eXtreme IP sufitowa 1/3" D/N, rozdzielczość: 4CIF, obiektyw: korekcja IR 9 - 22mm, gwarancja: 36m-cy	P-IP	5 217,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>NEN-070V05-11W</b>	Kamera eXtreme IP sufitowa 1/3" D/N, rozdzielczość: 4CIF, obiektyw: korekcja IR 5 - 50mm, gwarancja: 36m-cy	P-IP	5 962,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>Kamery kopułkowe</b>									
<b>EX40MNX8V0310BC-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme SENSOR, rozdzielczość: RESOLUTION, obiektyw: LENS, oświetlacz IR: IR, obudowa: BASE COLOUR, kopułka: DOME COVER, gwarancja: 36m-cy	P	3 070,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40MNX8V0310BH-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: 850nm, obudowa: czarna, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	3 070,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40MNX9V0310BC-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: 850nm, obudowa: czarna, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	3 070,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40MNX9V0310BH-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: 940nm, obudowa: czarna, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	3 070,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40MX4V0310BC-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: 940nm, obudowa: czarna, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	2 549,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40MX4V0310BH-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: czarna, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	2 549,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40C7V0310BC-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: czarna, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	1 724,00 zł	S3	C	CA	29		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>EX40C7V0310BH-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: czarna, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	1 724,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40MNX8V0310AC-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: czarna, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	3 070,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40MNX8V0310AH-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: 850nm, obudowa: aluminium, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	3 070,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40MNX9V0310AC-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: 850nm, obudowa: aluminium, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	3 070,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40MNX9V0310AH-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: 940nm, obudowa: aluminium, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	3 070,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40MX4V0310AC-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: 940nm, obudowa: aluminium, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	2 549,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40MX4V0310AH-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: aluminium, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	2 549,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40C7V0310AC-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: aluminium, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	1 724,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX40C7V0310AH-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: aluminium, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	1 724,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX49MNX803BC-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: aluminium, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX49MNX803BH-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 2.9mm, oświetlacz IR: 850nm, obudowa: czarna, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX49MNX903BC-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 2.9mm, oświetlacz IR: 850nm, obudowa: czarna, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EX49MNX903BH-P</b>	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 2.9mm, oświetlacz IR: 940nm, obudowa: czarna, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
EX49MNX806BC-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 2.9mm, oświetlacz IR: 940nm, obudowa: czarna, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MNX806BH-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 6mm, oświetlacz IR: 850nm, obudowa: czarna, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MNX906BC-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 6mm, oświetlacz IR: 850nm, obudowa: czarna, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MNX906BH-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 6mm, oświetlacz IR: 940nm, obudowa: czarna, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MX4V0310BC-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 6mm, oświetlacz IR: 940nm, obudowa: czarna, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	3 064,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MX4V0310BH-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: czarna, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	3 064,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49C7V0310BC-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: czarna, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	2 245,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49C7V0310BH-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: czarna, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	2 245,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MNX803AC-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: czarna, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MNX803AH-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3mm, oświetlacz IR: 850nm, obudowa: aluminium, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MNX903AC-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3mm, oświetlacz IR: 850nm, obudowa: aluminium, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MNX903AH-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3mm, oświetlacz IR: 940nm, obudowa: aluminium, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MNX806AC-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3mm, oświetlacz IR: 940nm, obudowa: aluminium, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
EX49MNX806AH-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 6mm, oświetlacz IR: 850nm, obudowa: aluminium, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MNX906AC-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 6mm, oświetlacz IR: 850nm, obudowa: aluminium, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MNX906AH-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 6mm, oświetlacz IR: 940nm, obudowa: aluminium, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	2 978,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MX4V0310AC-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 6mm, oświetlacz IR: 940nm, obudowa: aluminium, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	3 064,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49MX4V0310AH-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: aluminium, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	3 064,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49C7V0310AC-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: aluminium, kopułka: przydymiona, gwarancja: 36m-cy	P	2 245,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49C7V0310AH-P	Kamera kopułkowa eXtreme 1/3" kolor, rozdzielczość: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oświetlacz IR: brak, obudowa: aluminium, kopułka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy	P	2 245,00 zł	S3	C	CA	29		
EX40AH-DY	Atrapa kamery EX40, aluminium, kopułka przydymiona	P	915,00 zł	S3	C	CA	29		
EX40BH-DY	Atrapa kamery EX40, czarna, kopułka przydymiona	P	915,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49AH-DY	Atrapa kamery EX49, aluminium, kopułka przydymiona	P	915,00 zł	S3	C	CA	29		
EX49BH-DY	Atrapa kamery EX49, czarna, kopułka przydymiona	P	915,00 zł	S3	C	CA	29		
EXMB.045B	Wysięgnik kinkietowy do kamer serii EX40, czarny	P	373,00 zł	S3	C	CA	29		
EX-DOME-C	Zamienna kopułka do kamer serii EX40/49, przezroczysta	P	109,00 zł	S3	C	CA	26		
EX-DOME-H	Zamienna kopułka do kamer serii EX40/49, przydymiona	P	109,00 zł	S3	C	CA	26		
EX-VPC	kabel połączeniowy sygnału wizyjnego do kamer serii EX40 i EX49	P	69,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>Zasilacze do kamer eXtreme, REG-Sentry, oświetlaczy</b>									
PSU-224-DC100	Zasilacz uniwersalny 2x 24VDC, 100W	P	512,00 zł	S2	A	GB			0
ALTV244220	Zasilacz 230VAC 50Hz -> 24/28VAC 3.5A, 84VA. Montaż naścienny	P	611,00 zł	S0	A	US			3
<b>Uchwyty montażowe i osłony przeciwsłoneczne</b>									
EXPB-3-W-KIT	Obudowa z uchwytem na oświetlacz podczerwieni. Kolor: czarny	P	1 116,00 zł	S3	C	GB	28		
SB5270	Wysięgnik masztowy do głowic P/T, pojedynczy	P	161,00 zł	S3	C	GB	25		
DB5270	Wysięgnik masztowy do głowic P/T, podwójny	P	219,00 zł	S3	C	GB	25		
DCB4	Adapter narożny do głowicy i oświetlacza, 4-kierunkowy	P	661,00 zł	S3	C	GB	32		
DPB2	Adapter masztowy do głowicy i oświetlacza, 2-kierunkowy	P	620,00 zł	S3	C	GB	32		
DPB2+	Adapter masztowy do głowicy i oświetlacza, 2-kierunkowy, duża średnica	P	620,00 zł	S3	C	GB	32		
DPB4	Adapter masztowy do głowicy i oświetlacza, 4-kierunkowy	P	707,00 zł	S3	C	GB	32		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>DPB4+</b>	Adapter masztowy do głowicy i oświetlacza, 4-kierunkowy, duża średnica	P	707,00 zł	S3	C	GB	32		
<b>DWB4</b>	Adapter ścienny do głowicy i oświetlacza, 4-kierunkowy	P	580,00 zł	S3	C	GB	32		
<b>EXSH.01B</b>	Ośłona przeciwsłoneczna do kamer serii EX30/80/82/85, czarna	P	184,00 zł	S3	A	CA			5
<b>EXSH.01W</b>	Ośłona przeciwsłoneczna do kamer serii EX30/80/82/85, biała	P	184,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EXSH.027B</b>	Ośłona precyzyjna do kamer serii EX27, czarna	P	79,00 zł	S3	C	CA	32		
<b>EXSH.027W</b>	Ośłona precyzyjna do kamer serii EX27, biała	P	115,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EXMB.045S</b>	Uchwyt zwisowy dla kamer serii EX49, srebrny	P	373,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EXMB.045WZ</b>	Uchwyt zwisowy dla kamer serii WZ45, srebrny	S	355,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>WZMB.001</b>	Płytkowy adapter natynkowy do kamer serii WZ	P	115,00 zł	S3	A	CA			5
<b>BRKU10</b>	Uchwyt typu U dla kamer EX10	P	172,00 zł	S3	C	IT	26		
<b>EXMB.002B</b>	Adapter sufitowy "C", czarny	P	344,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EXMB.002W</b>	Adapter sufitowy "C", biały	P	344,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EXMB.007B</b>	Wytrzymały wysięgnik ścienny, obciążenie do 11 kg, czarny	P	487,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EXMB.007W</b>	Wytrzymały wysięgnik ścienny, obciążenie do 11 kg, biały	P	487,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EXMB.020B</b>	Wytrzymały wysięgnik ścienny "L", obciążenie do 11 kg, czarny	P	144,00 zł	S3	A	CA			5
<b>EXMB.020W</b>	Wytrzymały wysięgnik ścienny "L", obciążenie do 11 kg, biały	P	144,00 zł	S3	C	GB	26		
<b>EXMB.023W</b>	Wysięgnik ścienny do kamer serii EX27, biały	P	104,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EXMB.023B</b>	Wytrzymały, wykonany z odlewane aluminium uchwyt ścienny z mocną podstawą do mocowania za pomocą 4 śrub jest przeznaczony do montażu kamer EX26 i EX27 oraz promienników podczerwieni	P	104,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EXMB.061</b>	Adapter do montażu na szczycie masztu, do kamer EX30/82/80/85	P	401,00 zł	S3	C	CA	29		
<b>EXMB.004B</b>	Uchwyt montażowy typu J, z mocowaniem do sufitu dla kamer EX52, EX 62. Kolor czarny	P	785,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EXMB.005B</b>	Ten wytrzymały uchwyt ścienny odznacza się solidną konstrukcją i jest w stanie udźwignąć nawet najcięższą kombinację obudowy kamery z promiennikiem podczerwieni. Wykonany z aluminium, kolor: czarny, maksymalne obciążenie: 34kg na głowicy uchylnej i 114kg na głównej belce	P	785,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EXMB.015B</b>	Adapter do montażu masztowego, czarny	P	396,00 zł	S3	A	CA			10
<b>EXMB.015W</b>	Adapter do montażu masztowego, biały	P	430,00 zł	S3	C	GB	26		
<b>EXMB.016B</b>	Adapter do montażu masztowego przeznaczony dla zasilaczy. Kolor czarny	P	396,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EXMB.016W</b>	Adapter do montażu masztowego przeznaczony dla zasilaczy. Kolor biały	P	396,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EXMB.017B</b>	Adapter do montażu ściennego, czarny	P	344,00 zł	S3	A	CA			5
<b>EXMB.017W</b>	Adapter do montażu ściennego, biały	P	430,00 zł	S3	C	GB	26		
<b>EXMB.018B</b>	Adapter do montażu ściennego przeznaczony dla zasilaczy. Kolor czarny	P	367,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EXMB.018W</b>	Adapter do montażu ściennego przeznaczony dla zasilaczy. Kolor biały	P	367,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EXMB.028B</b>	Wysięgnik do kamer REG-L1/REG-D1/REG-Z1, EX72, czarny	P	115,00 zł	S3	A	CA			10
<b>EXMB.028W</b>	Wysięgnik do kamer REG-L1/REG-D1/REG-Z1, EX72, biały	P	115,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EXMB.029B</b>	Adapter do montażu sufitowego dla EX30, EX80, EX82, EX85, czarny	P	115,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EXMB.029W</b>	Adapter do montażu sufitowego dla EX30, EX80, EX82, EX85, biały	P	115,00 zł	S3	C	CA	26		

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	Status	Kod	Kraj	Czas	Zamówienie	Krotność
<b>Obiektywy dodatkowe</b>									
<b>SA-85-6002R</b>	Zestaw 2 obiektywów 8 mm do kamer megapikselowych EX85	P	2 756,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>SA-85-6003R</b>	Zestaw 2 obiektywów 12 mm do kamer megapikselowych EX85	P	2 756,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>SA-85-6004R</b>	Zestaw 2 obiektywów 25 mm do kamer megapikselowych EX85	P	2 756,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>SA-85-6005R</b>	Zestaw 2 obiektywów 50 mm do kamer megapikselowych EX85	P	2 756,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX.L102</b>	Mikroobiektyw 2,5 mm, 1/3"	P	113,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX.L103</b>	Mikroobiektyw 2,9 mm, 1/3"	P	113,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX.L104</b>	Mikroobiektyw 3,6 mm, 1/3"	P	113,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX.L105</b>	Mikroobiektyw 4,3 mm, 1/3"	P	113,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX.L106</b>	Mikroobiektyw 6,0 mm, 1/3"	P	113,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX.L108</b>	Mikroobiektyw 8,0 mm, 1/3"	P	113,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX.L112</b>	Mikroobiektyw 12 mm, 1/3"	P	113,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX.L116</b>	Mikroobiektyw 16 mm, 1/3"	P	113,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX.L6PACK</b>	Zestaw 6 mikroobiektywów (2,5; 2,9; 6,0; 8,0; 12; 16 mm)	P	564,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX-L1VA0409</b>	Obiektyw zmiennogniskowy 4-9 mm, Al	P	408,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX-L1VA0922</b>	Obiektyw zmiennogniskowy 9-22 mm, Al	P	470,00 zł	S3	C	CA	26		
<b>EX-L1VA0310</b>	Obiektyw zmiennogniskowy 2,8-3 mm, Al	P	470,00 zł	S3	C	CA	26		